MODEL G3580

ACTIVE GEAR® – model: G3580

Cotton interlock – 3/4 dipped yellow nitrile – EN 388: 3111X

FICHE TECHNIQUE

ÉDITION 2026-11-08 · FR

CATÉGORIE II · CE



GAMME DE TAILLES

8	9	10	11
M	L	XL	XXL

PERFORMANCES

EN 388:2016+A1:2018 — Risques mécaniques — **3111X**

3	1	1	1	X	–
Abrasion	Coupure (coupe)	Déchirure	Perforation	Coupure ISO 13997	Impact

CE · CAT. II — EPI de catégorie II — Règlement (UE) 2016/425 · lire la notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- L'enduction nitrile lisse 3/4 empêche l'huile de pénétrer dans le gant et garde vos mains sèches et propres
- Conforme REACH
- Poignet tricot élastique pour un bon maintien du gant pendant l'utilisation

Sans latex

VARIANTES

Support	Coupé-cousu
Matières du support	Interlock coton
Poignet	Poignet tricot élastique
Matières de l'enduction	Nitrile jaune
Type d'enduction	Enduction 3/4 avec pouce enduit
Exigences générales	EN ISO 21420:2020+A1:2024
Empreinte CO_2	0.34 kg CO_2e

CONDITIONNEMENT

×12 PAIRES / SACHET PLASTIQUE

SACHET PLASTIQUE VRAC

›

120 PAIRES / CARTON · 10 SACS

RÉFÉRENCES ET LOGISTIQUE

Code SH **6116 10 20 19** · Origine **Chine**

SKU	TAILLE	EAN-13	CARTON L×L×H (M)	KG
G3578	8/M	7630048205902	0.56 × 0.26 × 0.24	8.00
G3579	9/L	7630048205919	0.56 × 0.27 × 0.25	8.50
G3580	10/XL	7630048205926	0.56 × 0.27 × 0.25	9.50
G3581	11/XXL	7630048205933	0.56 × 0.29 × 0.25	10.00

Conforme au règlement (UE) 2016/425 — attestation d'examen UE de type 0075/2706/162/03/23/0447 délivrée par CTC (organisme notifié 0075).

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

ACTIVE GEAR SA · Route de Chantemerle 58d · 1763 Granges-Paccot · Switzerland

sales@activegear.eu · www.activegear.eu

Mandataire UE: Active Gear Italia S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi 1/A, 22070 Capiago Intimiano (CO), Italy