MODEL V620-V621

ACTIVE GEAR® – model: V620/V621

Impact resistance – Anti-scratch – Anti-fog

FICHE TECHNIQUE

ÉDITION 2026-11-08 · FR

CATÉGORIE II · CE



PERFORMANCES

EN 166:2001 · lens

Marquage de l'oculaire · 2C-1.2 1FT (oculaire incolore) ; 5-3.1 1FT (oculaire fumé)

2C-1.2	1	F	T
Filtre UV (EN 170)	Classe optique 1	Choc à faible énergie 45 m/s	Chocs à températures extrêmes (−5 / +55 °C)

5-3.1
Filtre de protection solaire (EN 172)

EN 166:2001 · frame

Marquage de la monture · FT

F	T
Choc à faible énergie 45 m/s	Chocs à températures extrêmes (−5 / +55 °C)

CE · CAT. II — EPI de catégorie II — Règlement (UE) 2016/425 · lire la notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Branches bi-injectées souples et sans pression pour un confort maximal
- Ajustement parfait pour une protection optimale
- Protection anti-buée et anti-rayures à l'intérieur et à l'extérieur
- Plaquette nasale universelle souple, réglable et antidérapante
- Poids extra-léger
- Lettre T sur les marquages de la monture et de l'oculaire : protection contre les chocs à températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

VARIANTES

Poids	24 g
Matériaux	Oculaire haute résistance (PC) ; branches bi-injectées (PC/TPR) ; plaquette nasale antidérapante (TPR)
Anti-rayures	Oui
Anti-buée	Oui
Résistance aux chocs	Oui
Empreinte CO_2	0.18 kg CO_2e

CONDITIONNEMENT

×12 PAIRES / BOÎTE › 10 BOÎTES / CARTON › 120 PAIRES / CARTON

RÉFÉRENCES ET LOGISTIQUE

Code SH **9004 90 10** · Origine **Taïwan**

SKU	TAILLE	EAN-13	CARTON L×L×H (M)	KG
V620		7630048204127	0.35 × 0.33 × 0.56	4.60
V621		7630048204134	0.35 × 0.33 × 0.56	4.60

Conforme au règlement (UE) 2016/425 — attestation d'examen UE de type PPE19161699 délivrée par INSPEC International B.V. (organisme notifié 2849).

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

ACTIVE GEAR SA · Route de Chantemerle 58d · 1763 Granges-Paccot · Switzerland

sales@activegear.eu · www.activegear.eu

Mandataire UE: Active Gear Italia S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi 1/A, 22070 Capiago Intimiano (CO), Italy