MODEL V690

ACTIVE GEAR® – model: V690

Impact resistance – Anti-scratch (K) – Anti-fog (N)

FICHE TECHNIQUE

ÉDITION 2026-11-08 · FR

CATÉGORIE II · CE



PERFORMANCES

EN 166:2001 · lens

Marquage de l'oculaire · 2C-1.2 1FT KN (oculaire incolore) ; 5-3.1 1FT KN (oculaire fumé)

2C-1.2	1	F	T
Filtre UV (EN 170)	Classe optique 1	Choc à faible énergie 45 m/s	Chocs à températures extrêmes (−5 / +55 °C)

K	N	5-3.1
Anti-rayures	Anti-buée	Filtre de protection solaire (EN 172)

EN 166:2001 · frame

Marquage de la monture · FT

F	T
Choc à faible énergie 45 m/s	Chocs à températures extrêmes (−5 / +55 °C)

CE · CAT. II — EPI de catégorie II — Règlement (UE) 2016/425 · lire la notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Plaquette nasale réglable, souple et antidérapante
- Protection anti-buée à l'intérieur et haute résistance aux rayures à l'extérieur
- Léger et maniable
- Branches bi-injectées souples et sans pression
- Ajustement parfait pour une protection optimale
- Lettre T sur les marquages de la monture et de l'oculaire : protection contre les chocs à températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

VARIANTES

Couleur de l'oculaire	Transparent
Poids	24 g
Matériaux	Oculaire haute résistance (PC) ; branches bi-injectées (PC/TPR) ; plaquette nasale antidérapante (TPR)
Anti-rayures	Oui
Anti-buée	Oui
Résistance aux chocs	Oui
Empreinte CO_2	0.18 kg CO_2e

CONDITIONNEMENT

×12 PAIRES / BOÎTE › 10 BOÎTES / CARTON › 120 PAIRES / CARTON

RÉFÉRENCES ET LOGISTIQUE

Code SH **9004 90 10** · Origine **Taïwan**

SKU	TAILLE	EAN-13	CARTON L×L×H (M)	KG
V690		7630048219169	0.35 × 0.33 × 0.56	7.20

Conforme au règlement (UE) 2016/425 — attestation d'examen UE de type PPE24162755 délivrée par INSPEC International B.V. (organisme notifié 2849).

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

ACTIVE GEAR SA · Route de Chantemerle 58d · 1763 Granges-Paccot · Switzerland

sales@activegear.eu · www.activegear.eu

Mandataire UE: Active Gear Italia S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi 1/A, 22070 Capiago Intimiano (CO), Italy