AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 06/2023

CETEXALT PLUFOR
NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT



INFOS LOGISTIQUES

- **Réf : I517**
Vapo 1 litre
Carton de 20

- **Réf : I534**
Bidon 5 litres
Carton de 4

- **Réf : I544**
Fût 30 litres

- **Réf : I585**
Fût 210 litres

Code douane
34029010

Transport ADR
Non soumis ☑
Soumis ☐

DANGEREUX
Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Dégraissant industriel surpuissant pour tout type de surfaces. Nettoie et dégraisse en profondeur les surfaces très encrassées, désincruste les résidus d'hydrocarbures et dérivés pétroliers gras, graisses cuites, huiles, tanins, dépôts colorés, suies, graphites... Matériels, bâtis de machine, carrosseries et chassis de poids lourds, moteurs, pièces volumineuses, sols, conteneurs, parkings... Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.
Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

+ À base de potasse
+ Hyper concentré
+ Surfaces fortement encrassées
+ Contact alimentaire

• MODE D'EMPLOI

Utilisation manuelle : s'emploie dilué dans l'eau de 2 à 30%. Dans certains cas, le produit pourra être utilisé pur. Appliquer par pulvérisation, aspersion, au trempé, etc. Laisser agir quelques minutes, rincer abondamment à l'eau après application. Si besoin, renouveler l'opération.
Utilisation en machine haute pression : préparer une solution mère en diluant CETEXALT PLUFOR à 2 – 2,5%. Régler le doseur à 50% du nettoyeur et la pression entre 70 et 100 bars. Laisser agir pendant 1 à 2 minutes et rincer abondamment à l'eau. Sur certains matériaux sensibles aux produits alcalins, faire un test au préalable sur une petite surface cachée (forte concentration). Compte tenu de la grande diversité des substrats, dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué pour vérifier la compatibilité du support.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : bleu, violet
- Densité : 1,16
- pH (10%) : 13,2
- pH (5%) : 13,0.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité (disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com). Numéro d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. Se reporter à la fiche de données de sécurité. Sur supports fragiles ou sensibles aux détergents alcalins, un test préalable est conseillé. Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées. Procéder à des essais préalables avant d'effectuer le nettoyage de certaines surfaces peintes.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d'origine fermé à l'écart des acides et à une température comprise entre -5° et 40°C.

Dlu : 36 mois

Étiquetage : DANGER, GHS05

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France