AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 11/2022

ROUILLAEX STOP
NEUTRALISANT



• DESCRIPTION
Le neutralisant rouillant fer neutralise l'action du **ROUILLAEX RF804** sans enlever la rouille. Inclut dans le Pack ROUILLAEX : **1. RF804 ROUILLAEX 3. VP835 ROUILLAEX PROTECT**.

+ Neutralise l'action du rouillant fer

• MODE D'EMPLOI
S'utilise dilué à raison de 2 à 4%, selon la dureté de l'eau. Rincer abondamment à l'eau les pièces traitées au **ROUILLAEX RF804**. Après séchage, éliminer les efflorescences de rouille si nécessaire puis appliquer au pinceau ou au pulvérisateur le neutralisant en une couche abondante. Bien laisser sécher avant d'appliquer une nition, **ROUILLAEX PROTECT VP835**. Nettoyage des pinceaux à l'eau. Rendement : 8 à 12 m^2 au litre.

INFOS LOGISTIQUES
- **Réf : NRF834**

Bidon 1 L
Carton de 12

Code douane

Transport ADR
Non soumis ☑
Soumis ☐

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect : liquide limpide
- Couleur : jaunâtre
- pH : base forte
- Densité : 1.15 +/- 0.02

• RECOMMANDATIONS
Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com). Produit corrosif. Le port des gants et lunettes de protection est recommandé.

Étiquetage : DANGER, GHS05, GHS08.

DANGEREUX
Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France