TUYAU AIR COMPRIME - 15 BAR

-20°C +80°C



CARACTERISTIQUES

Tube : SBR/NR noir
Renforcement : Trame textile
Revêtement : SBR/NR noir
Ne résiste pas aux hydrocarbures

UTILISATION

Refoulement d'air pour industrie et travaux publics

page 73

COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					20m	40m	
6 x 13	160	120	15	45	**TAC**0613020	**TAC**0613040	
8 x 15	180	160	15	45	**TAC**0815020	**TAC**0815040	
10 x 17	220	200	15	45	**TAC**1017020	**TAC**1017040	
13 x 21	270	260	15	45	**TAC**1321020	**TAC**1321040	
16 x 23	320	320	15	45	**TAC**1623020	**TAC**1623040	
19 x 27	510	400	15	45	**TAC**2029020	**TAC**2029040	
25 x 34	620	500	15	45	**TAC**2534020	**TAC**2534040	
32 x 43	950	420	15	45	**TAC**3243020	**TAC**3243040	
35 x 47	1050	500	15	45	**TAC**3547020	**TAC**3547040	
50 x 64	1540	700	15	45	**TAC**5064020	**TAC**5064040	
75 x 91	2640	1200	15	45	**TAC**7591020	**TAC**7591040	

RALLONGE TUYAU AIR COMPRIME

-20°C +80°C



CARACTERISTIQUES

Tube : SBR/NR noir
Renforcement : Trame textile
Revêtement : SBR/NR noir
Raccords Express (type tête de chat) avec des colliers express de sécurité avec verrouillage sur le raccord
Ne résiste pas aux hydrocarbures

UTILISATION

Refoulement d'air pour industrie et travaux publics

page 73

COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)	Prix (€/pièce)
					20m	
19 x 27	510	400	15	45	**TAC**2029020KTEXP	