TECHNICAL DATA SHEET

SILICONI Commerciale SpA

ANTITEK®

AEROSOL ANTI PROJECTIONS POUR LA SOUDURE



CARACTERISTIQUES

Base:	Huile synthétique mélangée à base d'eau. SANS SILICONE.
Propulseur:	Gaz mélangé, dénaturé, non toxique, écologique.
Apparence:	Liquide transparente
Viscosité à 25°C:	20-50 cst
Odeur:	Sans
Pouvoir d'anti-projection:	Très bon

DESCRIPTION

ANTITEK® est une nouvelle génération d'aérosol anti-projections, à base d'eau et inoffensif pour les utilisateurs. Grâce à sa composition, sans silicone et aux matières premières sélectionnées, ANTITEK® permet des traitements de surface ultérieurs et successifs (peinture, galvanisation ou traitement au chrome)
ANTITEK® est utilisé pour prévenir l'adhésion des impuretés ou des projections sur les éléments soudés ou sur les pièces d'usure des torches de soudure.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser autour de l'extrémité de la torche ou sur le métal à souder ou à couper.
Ne pas vaporiser sur les bandes de soudure.
Agiter avant l'usage.
Faire une première pression dans l'air quand l'aérosol est neuf.
Vaporiser à une distance de 25-30 cm des pièces pour créer un film qui évitera les projections. Ne pas vaporiser trop longtemps, ni à moins de 25 cm de la pièce.
Ne pas vaporiser une quantité excessive de produit.
Dégraisser la pièce soudée avec des produits détergents avant de procéder aux traitements de surface.

Date limite de l'utilisation: 10 mois à compter de la date de production indiquée sur l'aérosol.

PRODUIT

Aérosol 500 ml
Carton de 12 ou 25 piéces
Code 10610/05K

Date de la dernière révision 01/03/2021

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.
® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

Siliconi Commerciale® SpA
Via Francia 4, 36053 Gambellara (VI) ITALY
Tel: +39 0444 649766
Fax: +39 0444 440018
email: info@siliconi.it
www.siliconi.it