ASPIRATEUR EAU & POUSSIERES – ATTIX 33-2H PC

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	**107412183**
Débit d'air	***4500 l/min***
Dépression	***250 mbar***
Puissance	***1400 W***
Décolmatage filtre	***Semi-Automatique « Push&Clean™ »***
Alimentation	***230 V / 50-60 Hz***
Câble	***7,5 m***
Indice & Classe de protection	***IPX4 / II***
Cuve	***30 litres***
Niveau sonore	***60 dBa***
Dimensions *(L x l x H)*	***56 x 38 x 52 cm***
Poids	***14,5 kg***
Type de poussières	***Nocives (amiante, moisissures, plomb, …)***

Power tool / auto



Push&Clean™





ACCESSOIRES de série

- ***Flexible 4m Ø36 Antistatique + fixation rapide***
- ***Poignée coudée inox Ø36***
- ***Tubes droits inox 2 x 500mm Ø36***
- ***Sac sécurité synthétique x 1***
- ***Filtre cartouche PTFE lavable classe M***
- ***Filtre secondaire HEPA H13 classe H***
- ***Embouchure sol poussières 300mm Ø36***
- ***Buse plate biseautée Ø36***
- ***Adaptateur outils électriques***

ASPIRATEUR EAU & POUSSIERES – ATTIX 33-2H PC

Spécificités / Points Forts



Filtre primaire PTFE anti-adhérent et lavable haute efficacité >99,9% classe M

Filtre secondaire HEPA H13 classe H >99,995%



Certification classe H + Amiante

Push&Clean™

Système de décolmatage semi-automatique du filtre

Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant et capteur température



Variateur de vitesse et démarrage en douceur

Sélecteur de diamètres de flexibles pour un contrôle du débit efficace

Contrôle de la qualité d'aspiration + état filtre HEPA avec LED d'avertissement et signal sonore

Prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)



100% antistatique pour une protection maximale

Entrée cuve « MultiFit » D50mm

Cuve 30 litres en polyéthylène incassable avec bouchon de sécurité



Multiples niveaux de filtration pour une protection maximale



Filtre primaire PTFE classe M en amont du filtre HEPA

Filtre HEPA H13 positionné en aval du filtre primaire = durée de vie exceptionnelle



Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur

Centre de gravité optimal et grandes roues arrières pour un déplacement facilité

Roulettes pivotantes en métal avec frein