Easy Gasket

Joint élastomère silicone haute qualité non coulant



Disponibilités

Emballage	Réf.
Carton de 12 cartouches de 120g	2059
Carton de 12 cartouches de 240g	2060

Infos qualité/stockage:
DLU : 15 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Propriétés

- **EASY GASKET** permet de remplacer tous types de joints préformés. Toujours prêt à l'emploi de par sa présentation originale sous pression.
- **EASY GASKET** est un joint universel à base de silicone et de caoutchouc de haute qualité.

Applications

Utilisable dans un grand nombre de domaines : industrie, automobile, agriculture, TP : Etanchéité des carters d'engrenages, cache-culbuteurs, carters d'huile, pompe à eau, carter de transmission, thermostat, couvercle de chaînes de distribution…

Avantages

- Offre une résistance supérieure dans la plage de température de – 50°C à + 250°C (accepte des pointes à +300°C).
- Résiste aux conditions sévères d'utilisation en extérieur.
- Résiste aux huiles, liquide de refroidissement, fluide de transmission…
- Sèche rapidement au toucher (15 minutes), polymérisation complète après 24 à 72 heures en fonction de l'épaisseur du joint.
- Produit non conducteur.
- Adhère parfaitement à son support (métal, verre, caoutchouc, plastique, bois, céramique), même verticalement, égalise les surfaces.

Données techniques

Caractéristiques	Valeur
Couleur	Noir
Formation de peau à 23^{0}C et 50% d'humidité	10 à 20 mn
Elongation à la rupture	80%
Plage de température	-50 à +250°C
Dureté shore A	35
Résistance à la traction	0,70 N/mm²
Reprise élastique	> 90%

Mise en œuvre

- Dégraisser les surfaces avant application (Dégraissant Atelier BARDAHL – Réf. 1402).
- Appliquer le joint à la forme voulue sur une des parties à joindre.
- Attendre 15 mn pour un séchage superficiel avant d'assembler
- Ne pas réaliser de joint d'un diamètre supérieur à 30 mm.
- Après emploi, laisser passer 0,5 cm de joint au bout du tube applicateur et resserrer la bague d'ouverture.
- Pour un démontage facile, huiler légèrement les surfaces à étancher.

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (14/10/2026). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.

SADAPS BARDAHL
71/8 Avenue Guynemer - BP 91049
59701 Marcq en Barœul Cedex 1 - France
Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - industrie@bardahlfrance.com