
ABITIG® 200 GRIP, ABITIG® 450 W GRIP


Pièces d'usure






Pièces d'usure	Courte	Moyenne	Longue
	773.0053	773.0055	773.0051








Porte électrode	Porte électrode	Porte électrode diffuseur	Porte électrode diffuseur	Porte électrode diffuseur
Ø 1,6 mm	775.0062	773.0172	773.0112	773.0172
Ø 2,0 mm	775.0067	773.0177	–	773.0177
Ø 2,4 mm	775.0063	773.0173	773.0113	773.0173
Ø 3,2 mm	775.0064	773.0174	773.0114	773.0174
Ø 4,0 mm	775.0065	773.0175	–	773.0175
Ø 4,8 mm	775.0066	773.0176	–	773.0176





Bague isolante	Standard	Diffuseur
	775.1043	775.1143




Diffuseur	Standard	Multilayer
Ø 1,6 mm	775.0122	775.0127
Ø 2,4 mm	775.0123	775.0128
Ø 3,2 mm	775.0124	775.0129
Ø 4,0 mm	775.0125	775.0130
Ø 4,8 mm	775.0126	–







Buse Ø A	Standard x = 26 mm	Standard x = 37 mm	Longue	Gros débit
Ø 7,5 mm	–	775.0081	775.2171	–
Ø 10,0 mm	775.0152[1]	775.0082	775.2172	–
Ø 12,5 mm	–	–	–	778.1183
Ø 13,0 mm	775.0153[1]	775.0083	775.2173	–
Ø 13,0 mm (renforcée)	–	775.0183	–	–
Ø 15,0 mm	–	775.0084	775.2174	–
Ø 15,0 mm (renforcée)	–	775.0184	–	–
Ø 16,0 mm	–	–	–	778.1184
Ø 19,5 mm	–	–	–	778.1188
Ø 24,3 mm	–	–	–	778.1189[2]

[1] A utiliser uniquement avec porte électrode diffuseur 48 mm (773.0172 à 773.0177).
[2] Non illustré : forme cylindrique, longueur 34mm, ne peut être utilisé avec HF.

CTI équipement