Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Chargeur

PRO GAL 3680 CV



Chargeur rapide multivoltage pour toutes les batteries Lithium-Ion de 14,4 à 36 V

Les caractéristiques les plus importantes

Courant de charge	8 A
Tension de charge de la batterie	14,4 – 36 V
Poids	0,9 kg

Référence 1 600 A00 4ZS

Caractéristiques techniques

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Tension de charge de la batterie	14,4 – 36 V
Courant de charge	8 A
Temps de charge approx. pour capacité 1,5 Ah (80 % / 100 %)	10/25 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %)	15/30 min
Temps de charge approx. pour capacité 3,0 Ah (80 % / 100 %)	20/35 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %)	25/35 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 5,0 Ah (80 %/100 %)	35/45 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %)	35/55 min
Temps de charge approx. pour capacité 6,3 Ah (80 % / 100 %)	41/55 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 4.0Ah	32/51 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 8.0Ah	68/79 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 12.0Ah	113/126 min
Poids	0,9 kg

Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur)	140 x 250 x 96 mm

Avantages :

- Chargement de batterie 100 % plus rapide (comparativement à AL 3640 CV)
- Mode de chargement rapide: une batterie de 4,0 Ah est déjà utilisable à 80 % de ses capacités au bout de 25 minutes
- Active Air Cooling pour une plus longue durée de vie des batteries



Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/