Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Chargeur

PRO GAL 18V6-80



Charge en continu pour un travail sans pause forcée : chargeur multi-baies pour 6 batteries

Les caractéristiques les plus importantes

Courant de charge	8 A
Tension de charge de la batterie	18 V
Poids	1,8 kg

Référence 1 600 A01 U9L

Caractéristiques techniques

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Tension de charge de la batterie	18 V
Courant de charge	8 A
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %)	16/24 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %)	23/37 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 5,0 Ah (80 %/100 %)	28/47 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %)	32/57 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 4.0Ah	32/50 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 8.0Ah	42/68 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 12.0Ah	65/96 min
Poids	1,8 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	210 x 303 x 226 mm
Tension de la batterie	18,0 V

Avantages :

- Grande efficacité : grâce à 2 cycles de charge assurant un travail en continu
- Charge rapide avec un courant de 8A
- Touche charge prioritaire : permet de charger en priorité la batterie correspondante



Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/