Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Cloueur sans fil à brads (calibre 18)

PRO GNH18V-50-2M



Cloueur sans-fil de 18 ga (1,2 mm) sans gaz aux performances équivalentes à celle d'un modèle pneumatique et à déclenchement par frappe

Les caractéristiques les plus importantes

Longueur des clous	16 – 50 mm
Ø clou	1,2 mm
Système de déclenchement	Déclenchement entièrement séquentiel + déclenchement par contact avec inversion automatique

Référence 0 601 482 C00

Caractéristiques techniques

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Angle d'assemblage	0 °
Ø clou	1,2 mm
Longueur des clous	16 – 50 mm
Type de clou/agrafe	Clou à tête homme
Système de déclenchement	Déclenchement entièrement séquentiel + déclenchement par contact avec inversion automatique
Poids sans batterie	2,4 kg
Tension de la batterie	18,0 V
Capacité du chargeur	110 Unit.
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	335 x 380 x 130 mm
Clous/agrafes compatibles	Clous Bosch, Autres
BITURBO	Non

Informations sur les bruits et vibrations

Valeurs totales des vibrations

Valeur d'émission vibratoire ah	2,6 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- La liberté du sans-fil et la puissance d’un cloueur pneumatique : ne nécessite ni compresseur, ni cartouches de gaz ni câble électrique
- Ménage votre poignet et vos poumons grâce au très faible recul et au fonctionnement sans gaz
- Mode de déclenchement au coup-par-coup et par contact, réglage de profondeur en continu et sécurité anti-tir à vide pour un confort d’utilisation dans toutes les situations



Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/