Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perceuse à percussion

PRO GSB 20-2



Perceuse à percussion filaire 2 vitesses polyvalente avec KickBack Control

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	850 W
Ø de perçage dans la maçonnerie	20 mm
Ø perçage bois	40 mm

Référence 0 601 17B 400

Caractéristiques techniques

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Puissance absorbée nominale	850 W
Régime à vide, 1ère vitesse	0 – 1.000 tr/min
Régime à vide, vitesse 2	3.000 tr/min
Puissance débitée	430 W
Poids	2,6 kg
Vitesse de rotation nominale	800 / 2.060 tr/min
Couple nominal	5,2 / 2,0 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2"-20 UNF
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 – 13 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 51.000 / 51.000 min-1
Couple maxi.	36,0 / 15,5 Nm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	400 x 441 x 122 mm
Tension, électrique	230 V
Porte-outils	1/2"-20 UNF

Plage de perçage

Ø perçage bois	40 mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø perçage pierre	20 / 15 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie	20 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	3 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Perçage avec percussion dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	15 m/s²
Incertitude K	2 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Taraudage

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- Moteur puissant de 850 W pour une progression de travail rapide
- KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Carter en métal robuste pour une grande longévité



Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/