Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil

PRO GDX 18V-285



C'est l'outil idéal pour boulonner et visser avec un seul et même porte-outil

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Couple, maxi	285 Nm
Régime à vide	0-2.800 t/min

Référence 0 601 9N2 100

Caractéristiques techniques

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse	0/200 Nm
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse	0/285 Nm
Régime à vide	0-2.800 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-2.000 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-2.800 t/min
Présélections de couple	2
Poids sans batterie	1,1 kg
Couple, maxi	285 Nm
Fréquence de frappe	0-3.600 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-3.000 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-3.600 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	Bague de friction + trou traversant pour carré mâle 1/2", Six pans 1/4'' Uni
Couple de décollement, maxi	500 Nm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 151 mm
Poids avec batterie	1,1 kg

Informations sur les bruits et vibrations

Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

Valeur d'émission vibratoire ah	15,8 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- Son porte-outil 2 en 1 pour applications de vissage et de boulonnage est très pratique et fait gagner du temps en rendant superflu un second outil
- Puissante boulonneuse avec couple de 285 Nm pour des boulonnages faciles.
- Sélecteur de deux vitesses
- vitesse élevée pour privilégier la productivité et vitesse moyenne pour les vissages délicats
- Grand confort d'utilisation même pendant une utilisation intense grâce à la poignée ergonomique mince avec revêtement softgrip



Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/