FICHE PRODUIT

Famille : Électricité

Marque : Brennenstuhl

Projecteur LED à pince rechargeable CL MA



Brennenstuhl
Projecteurs et éclairage de chantier

Les plus

- Indice de protection : IP65, IK08
- Autonomie : jusqu’à 12 h
- Modes d’éclairage : 3 (100 %, 50 %, 25 %)
- Recharge : USB C, fonction batterie externe

Descriptif

Projecteur de chantier LED rechargeable à pince (ouverture jusqu’à 55 mm) et rotule orientable sur près de 360°, offrant trois modes d’éclairage non éblouissant et une sortie USB pour recharger d’autres appareils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection	IP65, IK08
Autonomie	jusqu’à 12 h
Modes d’éclairage	3 (100 %, 50 %, 25 %)
Recharge	USB C, fonction batterie externe
950 lm	modèle CL 1050 MA, puissance / flux 10 W, 950 lm, portée 40 m, batterie Li-Ion 3,7 V / 2,5 Ah, recharge en 3 h
3 800 lm	modèle CL 4050 MA, puissance / flux 40 W, 3 800 lm, portée 50 m, batterie Li-Ion 7,4 V / 5 Ah, recharge en 5 h
950 lm	1173070010
3 800 lm	1173070020