Sovelor Gamme SOLOR – chauffages radiants portables au gaz

Modèles: SOLOR 4200 S-SA-CAB-CAP



Les SOLOR sont des chauffages radiants mobiles fonctionnant (selon les modèles) au gaz propane ou au gaz butane.

Leur champ d'application est très vaste : chauffage de postes de travail, chauffage d'appoint, séchage… pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les locaux domestiques, les marchés, les bâtiments agricoles.

Se fixant directement sur une bouteille de gaz 13 ou 35 kg, ils délivrent leur chaleur rapidement grâce à leurs panneaux radiants céramiques de grande qualité.

Autonomes, les Solor fonctionnent sans alimentation électrique.



Sovelor 4200 S



Sovelor 4200 CAP CAB



Sovelor 4200 SA

Economiques

D’encombrement réduit, légers et silencieux, ils sont l’outil idéal que l’on déplace facilement d’un endroit à l’autre. Grâce à leur puissance calorifique réglable qui permet d’ajuster la chaleur dégagée en fonction des besoins, les SOLOR sont également très économiques puisqu’ils peuvent offrir jusqu’à 60 heures de fonctionnement continu sur une bouteille de gaz de 13 Kg (modèles 4200).

Allumeur piézo

Les SOLOR (sauf 4200S) sont équipés d’un allumeur piézo intégré permettant la mise en service des appareils par simple pression sur 2 boutons. Ce système permet un allumage simple, sûr et rapide, sans allumettes ni briquet.

Prêt à l’emploi

Les SOLOR sont livrés complets prêts à l’emploi avec :

- Support de fixation orientable pour bouteilles de gaz 13 ou 35 kg
- Tuyau gaz avec connections conformes aux normes en vigueur
- Détendeur gaz
- Grille de protection
- Allumeur piézo (sauf 4200S)

*Lieu d'utilisation des appareils**

Conformément à la législation en vigueur, les SOLOR se répartissent en 3 familles selon le lieu d'utilisation :

- *Modèles S et SA : utilisation exclusivement en plein air. Sécurité par thermocouple. Livrés avec détendeur réglable mixte gaz butane / gaz propane.*
- *Modèles CAP : utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels (hors locaux assimilés domestiques : bungalows, magasins, réfectoires, restaurants, bureaux…). Sécurité par thermocouple et contrôleur d'atmosphère. Livrés avec détendeur fixe gaz propane.*
- *Modèles CAB : utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux domestiques ou professionnels, la température ambiante devant être supérieure à 10°C. Sécurité par thermocouple et contrôleur d'atmosphère. Livrés avec détendeur fixe gaz butane.*

** Pour utilisations spécifiques, nous contacter.*

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Unités	SOLOR 4200 S
Gaz	Type	Gaz Butane* ou Propane
Puissance de chauffage	kW	4,6
Consommation	kg/h	0,3
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple
Allumeur Piézo électrique		Non
Taille du produit (L x l x H)	mm	380 x 350 x 125
Poids	kg	2,5

Caractéristiques	Unités	SOLOR 4200 SA
Gaz	Type	Gaz Butane* ou Propane

Caractéristiques	Unités	SOLOR 4200 SA
Puissance de chauffage	kW	4,6
Consommation	kg/h	0,3
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple
Allumeur Piézo électrique		Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	380 x 350 x 125
Poids	kg	2,5

Caractéristiques	Unités	SOLOR 4200 CAB
Gaz	Type	Gaz Butane*
Puissance de chauffage	kW	4,6
Consommation	kg/h	0,3
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumeur Piézo électrique		Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	380 x 350 x 125
Poids	kg	2,5

Caractéristiques	Unités	SOLOR 6300 CAB
Gaz	Type	Gaz Butane*
Puissance de chauffage	kW	6,3
Consommation	kg/h	0,46
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère

Caractéristiques	Unités	SOLOR 6300 CAB
Allumeur Piézo électrique		Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	450 x 350 x 180
Poids	kg	3,1

Caractéristiques	Unités	SOLOR 8200 CAB
Gaz	Type	Gaz Butane*
Puissance de chauffage	kW	8,2
Consommation	kg/h	0,59
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumeur Piézo électrique		Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	540 x 350 x 180
Poids	kg	3,6

Caractéristiques	Unités	SOLOR 4200 CAP
Gaz	Type	Gaz Propane
Puissance de chauffage	kW	4,6
Consommation	kg/h	0,3
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumeur Piézo électrique		Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	380 x 350 x 125
Poids	kg	2,5

Caractéristiques	Unités	SOLOR 6300 CAP
Gaz	Type	Gaz Propane
Puissance de chauffage	kW	6,3
Consommation	kg/h	0,46
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumeur Piézo électrique		Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	450 x 350 x 180
Poids	kg	3,1

Caractéristiques	Unités	SOLOR 8200 CAP
Gaz	Type	Gaz Propane
Puissance de chauffage	kW	8,2
Consommation	kg/h	0,59
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumeur Piézo électrique		Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	540 x 350 x 180
Poids	kg	3,6

Adapté aux applications suivantes

- Agriculture
- Construction
- Événements et festivals
- Loisirs et divertissements
- Sociétés de location

cmi
équipement