FICHE TECHNIQUE
LUBRIFIER

CT 14
Graisse EP 2

602

MADE IN FRANCE



AVANTAGES

- Graisse lithium extrême pression
- Multi-usages.
- Bonne résistance à l'eau.

PQ 91600 : OTAN G 414, DCEA 301
BOIENG D6 17487 R

72730020 (Aérosol 650ml)
72730005 (Aérosol 800ml)

DIN 51518 et 51825

DEFINITION

CT 14 est une graisse « lithium », multi-usages de haute qualité grâce à des additifs de rendement hors normes. CT 14 contient des additifs extrêmes pressions, anti-usure et antioxydant exempts de métaux lourds. Ce produit présente une adhérence importante vis-à-vis des métaux. Cette graisse est le meilleur rapport qualité prix face à des graisses « pétrolières » standards qui ne possèdent aucun additif de performance.

MODE D'EMPLOI

1. **Préparer** les pièces en les nettoyant et en les dégraissant soigneusement avant l'utilisation de graisse.
2. **Appliquer** selon vos besoins : le produit est pompable et peut également être appliqué à la brosse.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	Ambre clair
Savon :	Lithium
Température d'utilisation :	-20 à + 165°C
Point de goutte (NFT 60-102) :	185°C
Grade NLGI :	2
Pénétration travaillée 60 cPs (NFT 60-132) :	265-295
Propriété antirouille (NFT 60-135) :	cot 0
Test de soudure 4 billes (ASTM D 2596) :	315 kg
Facteur DN :	> 350 000

Version 14.25/02/2026

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

FICHE TECHNIQUE
LUBRIFIER

MADE IN FRANCE

CT 14
Graisse EP 2

602

DOMAINE D'APPLICATION

Roulement à billes et à rouleaux, aiguilles et rouleaux, paliers, chaînes, articulations, matériel de chantier et de travaux publics, centres d'épuration des eaux, articulations d'écluses, stations de traitement engins de manutention et de transport, matériel agricole et tous mécanismes sous conditions sévères, charges élevées, températures importantes, charges sous chocs, conditions d'ambiances humides et poussiéreuses

EMBALLAGES

Fût 180kg	réf. 3602U1
Tonnelet 50kg	réf. 3602O4
Tonnelet 25kg	réf. 3602O2
Seau 5kg	réf. 3602S1
Boîte 1kg	réf. 3602B7
Aérosol 650 / 400ml	réf. 4602A4
Cartouche 400g	réf. 3602C4
Lube Shuttle 400g	réf. 3602CL
Tubes 100g	réf. 3602T3

Version 14.25/02/2026

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.