MISTRAL 250

8EW304



MIG

- Onduleur MIG-MAG
- 230 V - 1 ph
- Affichage LCD couleur
- Fonction MIG-MAG manuelle et synergique
- Moteur de dévidage 4 galets
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Bobine max. 15 kg - Ø 300 mm
- Fonction MMA
- Fonction TIG «Lift Arc» DC compatible avec torche à valve

GARANTIE 2 ANS GARANTIE

Inclus :

- Torche MIG 24, 3m
- Câble de masse 2,5m
- Galets acier 0,8 - 1,0
- Galets acier 1,0 - 1,2

Alimentation	1ph	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	9,5
Tension à vide	V	50
Courant de soudage	A	50 - 250
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	60% 250 100% 194
Diamètre électrode	mm	1,6 - 5,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	950x560x860
Poids	kg	47,0 kg

GENERAL	MIG	MMA	TIG
1 ph, CE, 13 mm	GAZ / sans GAZ, 2T/4T	Anti Sticking, Arc Force	Lift Arc, DC courant continu
Inverter, LCD	MAX 15 kg 300 mm, Synergy, SELF	Hot Start, VRD	TIG valve

EASYWELD