ProTig 250

BI *Tension*





- Onduleur TIG DC portable
- Bi-tension 230V - 1 ph et 400V - 2 ph
- Affichage digital des paramètres
- Courant pulsé
- Pour tous métaux sauf l'aluminium et ses alliages
- Position soudage MMA
- Ventilation thermorégulée

GENERAL	TIG	MMA
BI Tension, CE, 13 mm, Inverter, DIGITAL 888	HF, PULSE, Slope up, Slope down, DC courant continu, 2T/4T	Anti Sticking, Arc Force, Hot Start

Alimentation	**ph**	230V/1ph	400V/2ph
	Hz	50 Hz	50Hz
Puissance max.	**KVA**	8,9	12,7
Tension à vide	**V**	61	
Courant de soudage	**A**	10 - 250	
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	**A**	30% 250 60% 177 100% 137	60% 250 100% 194
Diamètre électrode MMA	**mm**	1,6 - 4,00	
Indice de protection		IP21	
Classe d'isolation		F	
Dimensions (LxlxH)	**mm**	460 x 220 x 350	
Poids	**kg**	12,4 kg	

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

Inclus :

- Torche WeldTig 26 4m
- Câble de masse
- Câble porte-électrode
- Tuyau de gaz 2m

Réf. : 1EW710