# TX 200 Alu

## 1EW751

## TIG




- Onduleur TIG portable
- 230 V - 1 ph
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Courant alternatif (AC) et continu (DC)
- Pour tous métaux y compris l'aluminium
- Cold TIG
- Courant TIG pulsé
- Fonction MMA
- Ventilation thermorégulée
- Option commande à distance

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

**Inclus :**

- Torche WeldTig 26 4m
- Câble de masse 3m
- Câble porte-électrode 3m
- Tuyau de gaz 2m

| | | |
|---|---|---|
| Alimentation | 1ph | 230 V 50/60 Hz |
| Puissance max. | KVA | 7,6 |
| Tension à vide | V | 85 |
| Courant de soudage | A | 10 - 200 |
| Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C) | A | 40% 200<br>60% 163<br>100% 126 |
| Diamètre électrode | mm | 1,6 - 4,0 |
| Indice de protection | | IP23S |
| Classe d'isolation | | F |
| Dimensions (LxlxH) | mm | 555 x 215 x 370 |
| Poids | kg | 14 kg |

| GENERAL | MMA | TIG |
|---|---|---|
| 1 ph, CE, 13 mm, LCD, Inverter | Anti Sticking, Arc Force, Hot Start, VRD | PULSE, 2T 4T, Slope up, Slope down, AC DC |

EASYWELD