TX 320 Alu W

1EW753



TIG

- Onduleur TIG Compact
- 400 V 3PH
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Courant alternatif (AC) et continu (DC)
- Pour tous métaux y compris l'aluminium
- Refroidissement par eau de la torche
- Cold TIG
- Courant TIG pulsé
- Fonction MMA
- Contrôle de la torche à distance
- Ventilation thermorégulée
- Option commande à distance

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

Inclus :

- Chariot porte-bouteille
- Torche WeldTig 18 8m
- Câble de masse 4m
- Câble porte-électrode 4m
- Tuyau de gaz 2m

Alimentation	3ph	400 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	7,9
Tension à vide	V	70
Courant de soudage	A	10 - 320
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	60% 320 100% 250
Diamètre électrode	mm	1,6 - 4,0
Indice de protection		IP23S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	975 x 520 x 800
Poids	kg	47kg

GENERAL	MMA	TIG
3 ph, CE, 13 mm, WATER COOLED, Inverter, LCD	Anti Sticking, Arc Force, Hot Start, VRD	PULSE, 2T/4T, HF, Slope up, Slope down, AC/DC

EASYWELD