FICHE PRODUIT

Famille : Outillage

Marque : Facom

Tournevis Protwist® isolé 1 000 V



Facom
Tournevis et embouts

Les plus

- Isolation : 1 000 V, chaque outil testé à 10 000 V pendant 10 s
- Lame : ronde, gainée isolante
- Pointe : trempe en ligne, usinée CNC
- Manche : bi-matière, résistant aux chocs, à l’abrasion et aux produits

Descriptif

Tournevis Protwist® isolé 1 000 V à lame ronde gainée, testé individuellement sous 10 000 V pendant 10 secondes. Pointe usinée CNC et trempée en ligne, manche bi-matière résistant aux chocs, à l’abrasion et aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Isolation	1 000 V, chaque outil testé à 10 000 V pendant 10 s
Lame	ronde, gainée isolante
Pointe	trempe en ligne, usinée CNC
Manche	bi-matière, résistant aux chocs, à l’abrasion et aux produits chimiques
Normes	IEC 60900, NF EN 60900
plat 4 × 150	260 mm, 53 g
plat 6,5 × 150	270 mm, 120 g
PH0 × 75	179 mm, 46 g
PZ1 × 100	209 mm, 77 g
PZ2 × 125	245 mm, 127 g
plat 4 × 150	AT4X150VE
plat 6,5 × 150	AT6.5X150VE
PH0 × 75	ATP0X75VE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

PZ1 × 100	ATD1X100VE
PZ2 × 125	ATD2X125VE