Les forets à percussion avec emmanchement SDS Max



AVANTAGES

- L'emmanchement SDS Max permet un transfert optimal de la puissance pour des perçages rapides et de grandes dimensions.
- Les quatre taillants réduisent le risque de blocage du foret sur une armature de béton.
- La quadruple hélicoïde permet d'évacuer la poussière de forage et ainsi de réduire l'usure du foret.
- Le noyau renforcé transfère un maximum d'énergie de frappe et réduit de manière significative les vibrations.
- La plaquette en carbure de tungstène garantit un forage conforme aux tolérances PGM.

APPLICATIONS

Pour percer dans :
- Béton armé (SDS Max IV)
- Béton
- Brique pleine
- Brique silco calcaire

Convient également pour :
- Pierre naturelle

APPLICATIONS

Pour percer dans :
- Béton armé (SDS Max IV)
- Béton
- Brique pleine
- Brique silco calcaire

Convient également pour :
- Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES



Forets à percussion SDS Max II / IV

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur totale l [mm]	longueur utile [mm]
SDS Max IV 12/200/340	**524556**	12	340	200
SDS Max IV 12/400/540	**524557**	12	540	400
SDS Max IV 12/600/740	**524558**	12	740	600

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur totale l [mm]	longueur utile [mm]
SDS Max IV 14/200/340	**524559**	14	340	200
SDS Max IV 14/400/540	**524560**	14	540	400
SDS Max IV 15/200/340	**524561**	15	340	200
SDS Max IV 15/400/540	**524562**	15	540	400
SDS Max IV 16/200/340 *	**504198**	16	340	200
SDS Max IV 16/400/540	**504199**	16	540	400
SDS Max IV 16/800/920 *	**504200**	16	920	800
SDS Max IV 18/200/340 *	**504207**	18	340	200
SDS Max IV 18/400/540	**504208**	18	540	400
SDS Max IV 18/800/920 *	**504209**	18	920	800
SDS Max IV 20/200/320 *	**504214**	20	320	200
SDS Max IV 20/400/520	**504217**	20	520	400
SDS Max IV 20/800/920 *	**504222**	20	920	800
SDS Max IV 22/200/320 *	**504224**	22	320	200
SDS Max IV 22/400/520	**504225**	22	520	400
SDS Max IV 22/800/920 *	**504226**	22	920	800
SDS Max IV 24/200/320 *	**504228**	24	320	200
SDS Max IV 24/400/520	**504229**	24	520	400
SDS Max IV 25/200/320 *	**504235**	25	320	200
SDS Max IV 25/400/520	**504236**	25	520	400
SDS Max IV 25/800/920	**504237**	25	920	800
SDS Max IV 26/400/520	**504239**	26	520	400
SDS Max IV 28/250/370 *	**504240**	28	370	250
SDS Max IV 28/450/570	**504241**	28	570	450
SDS Max IV 28/550/670 *	**504242**	28	670	550
SDS Max IV 30/250/370 *	**504245**	30	370	250
SDS Max IV 30/450/570	**504246**	30	570	450
SDS MAX IV 32/250/370 *	**504247**	32	370	250
SDS Max IV 32/450/570	**504248**	32	570	450
SDS Max IV 32/800/920 *	**504249**	32	920	800
SDS Max IV 35/250/370 *	**504251**	35	370	250
SDS Max IV 35/450/570	**504256**	35	570	450
SDS Max IV 35/800/920 *	**504258**	35	920	800
SDS Max IV 37/250/370	**504264**	37	370	250
SDS MAX IV 37/450/570	**504265**	37	570	450
SDS Max IV 37/800/920	**504266**	37	920	800
SDS Max IV 38/450/570 *	**504268**	38	570	450
SDS Max IV 40/250/370 *	**504269**	40	370	250
SDS Max IV 40/450/570	**504270**	40	570	450
SDS Max IV 40/800/920 *	**504271**	40	920	800
SDS Max IV 28/800/920 *	**504243**	28	920	800
SDS Max IV 45/450/570	**504274**	45	570	450
SDS Max IV 45/800/920 *	**504275**	45	920	800
SDS Max IV 52/450/570	**504276**	52	570	450