La puissance maximale dans le béton armé



VERSIONS

- Emmanchement SDS Plus
- Tête carbure massive à 4 taillants soudée auxhélices du foret (jusqu'à ø 10 mm)
- Tête monobloc brasée (ø 12-16 mm)
- Tête 4 taillants en 3 parties (ø18-32 mm)

MATÉRIAUX

- Béton armé / non armé
- Brique pleine et brique à perforations verticales
- Pierre silico-calcaire
- Brique pleine
- Pierre naturelle

AVANTAGES

- Tête carbure massive soudée (jusqu'au ø 10 mm) pour une durée de vie plus longue.
- Renforcement de l'extrémité des taillants pour réduire significativement le risque de casse dans le béton .
- Taillants plus résistants qui augmentent la vitesse de perçage.
- Chanfreins aux extrémités des taillants pour éviter le blocage dans l'armature.
- Pointe de centrage facilitant le bon positionnement du foret.
- Témoin d'usure en accord avec les tolérances de l'institut PGM.
- La nouvelle géométrie des hélices assure un perçage plus rapide et une durée de vie accrue.

APPLICATIONS

- Pour la réalisation de forages conformes dans le béton armé ou non, briques pleines, briques silico calcaires.

APPLICATIONS

- Pour la réalisation de forages conformes dans le béton armé ou non, briques pleines, briques silico calcaires.

DONNÉES TECHNIQUES



Foret à percussion SDS Plus IV Quattric II

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur totale l [mm]	longueur utile [mm]
Quattric II 5/50/115	**549973**	5	115	50
Quattric II 5/100/165	**549974**	5	165	100
Quattric II 5/150/215	**544214**	5	215	150
Quattric II 5,5/50/115	**549971**	5,5	115	50
Quattric II 5,5/100/165	**549972**	5,5	165	100
Quattric II 6/50/115	**549983**	6	115	50
Quattric II 6/50/115 XP5	**549984**	6	115	50
Quattric II 6,5/100/165	**549975**	6,5	165	100
Quattric II 6,5/150/215	**549976**	6,5	215	150
Quattric II 6,5/150/215 XP5	**544218**	6,5	215	150
Quattric II 6,5/200/265 XP5	**544219**	6,5	265	200
Quattric II 6,5/200/265	**549977**	6,5	265	200
Quattric II 6/100/165	**549979**	6	165	100
Quattric II 6/100/165 XP5	**544225**	6	165	100
Quattric II 6/100/165 XP10	**549980**	6	165	100
Quattric II 6/150/215	**549981**	6	215	150
Quattric II 6/150/215 XP5	**549982**	6	215	150
Quattric II 6/200/265	**549985**	6	265	200
Quattric II 6/250/315	**549986**	6	315	250
Quattric II 6,5/100/165 XP5	**544217**	6,5	165	100
Quattric II 6,5/250/315	**549978**	6,5	315	250
Quattric II 7/100/165	**549987**	7	165	100
Quattric II 8/50/115	**549993**	8	115	50
Quattric II 8/100/165	**549988**	8	165	100
Quattric II 8/100/165 XP5	**549989**	8	165	100
Quattric II 8/100/165 XP10	**544216**	8	165	100
Quattric II 8/150/215	**549990**	8	215	150
Quattric II 8/150/215 XP5	**549991**	8	215	150
Quattric II 8/200/265	**549994**	8	265	200
Quattric II 8/250/315	**549992**	8	315	250
Quattric II 8/300/365	**549995**	8	365	300
Quattric II 8/400/465	**549996**	8	465	400
Quattric II 10/50/115	**549928**	10	115	50
Quattric II 10/100/165	**549922**	10	165	100
Quattric II 10/100/165 XP10	**549923**	10	165	100
Quattric II 10/100/165 XP5	**549924**	10	165	100
Quattric II 10/150/215	**549925**	10	215	150
Quattric II 10/150/215 XP5	**549926**	10	215	150
Quattric II 10/200/265	**549929**	10	265	200
Quattric II 10/250/315	**549927**	10	315	250
Quattric II 10/300/365	**544224**	10	365	300
Quattric II 10/390/455	**549930**	10	455	390
Quattric II 10/540/600	**544222**	10	600	540
Quattric II 12/110/160	**549932**	12	160	110
Quattric II 12/110/160 XP5	**549933**	12	160	110
Quattric II 12/160/210	**549936**	12	210	160
Quattric II 12/160/210 XP5	**549937**	12	210	160
Quattric II 12/210/260	**549934**	12	260	210
Quattric II 12/210/260 XP5	**549938**	12	260	210
Quattric II 12/260/310	**549939**	12	310	260
Quattric II 12/400/450	**549935**	12	450	400
Quattric II 12/550/600	**544213**	12	600	550
Quattric II 12/950/1000	**549931**	12	1000	950
Quattric II 14/110/160	**549941**	14	160	110
Quattric II 14/110/160 XP5	**544220**	14	160	110
Quattric II 14/160/210	**549944**	14	210	160
Quattric II 14/210/260	**549942**	14	260	210
Quattric II 14/160/210 XP5	**544221**	14	210	160
Quattric II 14/260/310	**549945**	14	310	260
Quattric II 14/400/450	**549943**	14	450	400
Quattric II 14/550/600	**544223**	14	600	550
Quattric II 14/950/1000	**549940**	14	1000	950
Quattric II 15/110/160	**549946**	15	160	110
Quattric II 15/160/210	**549947**	15	210	160
Quattric II 15/210/260	**544215**	15	260	210
Quattric II 16/110/160	**549950**	16	160	110
Quattric II 16/160/210	**549951**	16	210	160
Quattric II 16/210/260	**549952**	16	260	210
Quattric II 16/260/310	**549953**	16	310	260

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur totale l [mm]	longueur utile [mm]
Quattric II 16/400/450	**549954**	16	450	400
Quattric II 16/550/600	**549955**	16	600	550
Quattric II 16/950/1000	**549948**	16	1000	950
Quattric II 18/200/250	**549956**	18	250	200
Quattric II 18/400/450	**549957**	18	450	400
Quattric II 20/200/250	**549958**	20	250	200
Quattric II 20/400/450	**549959**	20	450	400
Quattric II 22/200/250	**549960**	22	250	200
Quattric II 22/400/450	**549961**	22	450	400
Quattric II 24/200/250	**549962**	24	250	200
Quattric II 24/400/450	**549963**	24	450	400
Quattric II 25/200/250	**549964**	25	250	200
Quattric II 25/400/450	**549965**	25	450	400
Quattric II 28/200/250	**549966**	28	250	200
Quattric II 28/400/450	**549967**	28	450	400
Quattric II 30/200/250	**549968**	30	250	200
Quattric II 30/400/450	**549969**	30	450	400
Quattric II 32/400/450	**549970**	32	450	400

CMI ÉQUIPEMENT