ATNA TOP MILLEMETA

FUSION GRIP

S3L M HI HRO FO WG LG SR

Référence : **AONM3**

♂ FIBRE DE VERRE FR 39/48

S3 DOUBLURE SANITIZED® US 6/13

Poids : 2kg



LE + GASTON MILLE

Affrontez tous les terrains avec la semelle tout-terrain Gaston MILLE®. Pensée pour l'extérieur, elle offre une adhérence maximale, une stabilité renforcée et une maîtrise parfaite sur les surfaces les plus exigeantes.

COMPOSITION

TIGE

Dessus

Tige ignifuge

Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), **ignifuge,** hydrofuge et oléofuge. Robuste, souple et durable; tous nos cuirs sont sélectionnés avec soin. Coutures en fil Nomex®

Système de fermeture

Lacets ignifuges pour un ajustement précis et un maintien optimal du pied. Zip latéral pour un déchaussement rapide et facilité d'enfilage. Rabat ignifuge à double velcro ("scratch") pour sécuriser l'ensemble et renforcer la protection.

MilleMeta®- Protection du cou de pied contre les chocs extrêmes et impacts fréquents

Le système MilleMeta® reprends sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe

Rabat de protection ignifuge

Double fermeture velcro, couvrant intégralement le laçage ignifuge et le zip latéral (côté intérieur). Conçu pour protéger des projections de métal en fusion.

Doublure

Sanitized® : toile Cambrelle micro-aérée avec traitement antibactérien certifié pour une hygiène durable.

Séchage rapide: évacuation de l'humidité, sensation de pied plus sec et plus frais, régulation thermique.

Résiste à l'abrasion.

Contrefort arrière, limite les frottements et prévient les échauffements.

EMBOUT

Fibre de verre - Fin et très léger (imperceptible au porté)

10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure

Athermique et amagnétique

Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied

SEMELLE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée

Ultra-confortable et ergonomique

Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile

Couvre 100% de la plante du pied. Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid). Cousue directement sur la tige.

Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

NORMES

EN ISO 20349 - 2

HI
Isolation du semelage contre la chaleur

HRO
Semelle résistante à la chaleur par contact direct (300°C)

WG
Protection contre les projections de métal fondu

SRC
Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol céramique recouvert de glycérine

UTILISATION

Pour les métiers où le risque de chute d'objets lourds est identifié et nécessite une sécurité optimale.
Conditions extrêmes et difficiles, indoor ; environnements industriels chauds à risques (sidérurgies, mines), travaux de soudure, industrie lourde, milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques ; copeaux métalliques, ballast…)

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | **www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ATNA TOP MILLEMETA

S3L M HI HRO FO WG LG SR

FUSION GRIP

Référence : **AONM3**

SEMELLE DE MARCHE

FusionGrip® en PU/Nitrile (résistance 300°C). 15% recyclé avec restitution d'énergie (64%). Semelle très crantée résistante à la glisse et aux produits chimiques, tests de glisse en moyenne 70%



Stries à l'avant et à l'arrière pour une accroche même sur les surfaces réduites

Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning

Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied

Semelle autonettoyante : Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons ne restent coincés

Crampons à géométrie variable

Système anti-torsion

Crampons de 7mn de hauteur pour une **résistance à la glisse optimale** sur tout type de terrain, même sur sols huileux.

Décroché du talon de 1cm et **stries antiglisse** pour une **meilleure accroche** sur les barreaux des échelles

Amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations : **effet anti-fatigue**

Couche d'usure 4mm pour une bonne résistance à l'abrasion

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES										
FR	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
US F	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cm	27	27.7	28.3	29	29.7	30.3	31	31.7	32.3	33

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr |** www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE