FICHE PRODUIT

Famille : Soudage flamme

Marque : GCE

Buse de coupe G1-AD acétylène



GCE

Buses, têtes de coupe et brûleurs

Les plus

- Gaz : Oxygène / acétylène
- Type : Buse à mélange en buse, monobloc
- Matière : Cuivre
- Raccord : G1

Descriptif

Buse de coupe manuelle à mélange en buse pour acétylène, en cuivre monobloc, à raccord G1. Sept tailles couvrent l’oxycoupage de l’acier de 3 à 300 mm d’épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz	Oxygène / acétylène
Type	Buse à mélange en buse, monobloc
Matière	Cuivre
Raccord	G1
Usage	Coupe manuelle
7/10, ép. 3 à 10 mm	taille 7/10, épaisseur de coupe 3 à 10 mm
10/10, ép. 10 à 25 mm	taille 10/10, épaisseur de coupe 10 à 25 mm
12/10, ép. 25 à 50 mm	taille 12/10, épaisseur de coupe 25 à 50 mm
16/10, ép. 50 à 80 mm	taille 16/10, épaisseur de coupe 50 à 80 mm
20/10, ép. 80 à 120 mm	taille 20/10, épaisseur de coupe 80 à 120 mm
25/10, ép. 120 à 200 mm	taille 25/10, épaisseur de coupe 120 à 200 mm
30/10, ép. 200 à 300 mm	taille 30/10, épaisseur de coupe 200 à 300 mm
7/10, ép. 3 à 10 mm	0768629

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

10/10, ép. 10 à 25 mm	0768630
12/10, ép. 25 à 50 mm	0768631
16/10, ép. 50 à 80 mm	0768632
20/10, ép. 80 à 120 mm	0768633
25/10, ép. 120 à 200 mm	0768634
30/10, ép. 200 à 300 mm	0768566