Master BLP 103ET – réchauffeurs d’air à gaz directs

Réchauffeurs d’air à gaz directs – électroniques

Les réchauffeurs à gaz Master fournissent de grands volumes de chaleur instantanée. Ils sont très économiques, robustes et efficaces. Les réchauffeurs à gaz mobiles sont parfaits pour les zones bien ventilées comme les sites de construction, les entrepôts ou les usines.

REMARQUE : Les chauffages à gaz sont fournis avec des régulateurs de pression et des flexibles adaptés à chaque pays. Vérifiez toujours que le code produit correspond bien au pays de destination prévu avant de passer votre commande.



Master BLP 103ET – réchauffeurs d’air à gaz directs



Schéma Master BLP

Caractéristiques clefs

- Allumage électronique
- Double électrovanne
- L'électrode d'ionisation contrôle en permanence la présence de la flamme
- Post-ventilation

- Le régulateur comprend une soupape de sécurité qui arrête l'écoulement du gaz en cas de fissure dans le tuyau de gaz
- Moteur avec protection thermique
- Thermostat de surchauffe
- Chaleur réglable

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Unités	BLP 103ET
Puissance de chauffage	kW	57-103
Puissance de chauffage	Btu/h	194.500-351.700
Puissance de chauffage	kcal/h	49,000-88,600
Pression	bar	0,75-2,0
Allumage		Électronique
Commande par thermostat		Analogique ou numérique
Débit d'air	m^3/h	3.260
Consommation de carburant	kg/h	6,66
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50
Puissance électrique	kW	0,23
Courant nominal	A	1
Taille du produit (L x l x H)	mm	895 x 324 x 624
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	940 x 390 x 620
Poids net/brut	kg	22,3/27,5
Palette	pièces	6

Adapté aux applications suivantes

- Agriculture

- Automobile
- Bâtiments commerciaux
- Construction
- Industrie, usines et production
- Sociétés de location
- Entrepôts et stockage