WD-40 SPECIALIST®

GRAISSE EN SPRAY
LONGUE DURÉE

Le WD-40 SPECIALIST® GRAISSE EN SPRAY LONGUE DURÉE est né de la formule du PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®, combinée avec des agents lubrifiants et des additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées. Grâce à sa texture gel, ce produit offre une lubrification extrêmement durable, idéale pour supprimer grincements et points de friction, ainsi qu'une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation. Sa forte adhérence ainsi que ses capacités à colmater font qu'il ne coule pas et résiste à l'eau même sur les surfaces verticales. Utilisable entre -20°C et +115°C, il est particulièrement recommandé en conditions extérieures et lorsqu'une application ultérieure est rendue difficile par les conditions d'accès à la pièce.

DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® GRAISSE EN SPRAY LONGUE DURÉE
Aspect	Ambre, odeur caractéristique du Produit Multifonction WD-40®
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	703 kg
Température d'utilisation	-20°C à +115°C
Point de goutte (ASTM D566)	+118°C
Compatibilité	Compatible tous métaux
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0,50 mm
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	0% de corrosion en 72 heures
Inflammabilité	Extrêmement inflammable

APPLICATIONS TYPIQUES :

Gonds • Vis • Rideaux métalliques • Rails • Convoyeurs • Chaînes Câbles • Engrenages • Roulements • Treuils • Outils.







PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

WD-40 Company Ltd. - Europarc du Chêne - 11, rue Edison, 69673 Bron cedex - Tél. 04 72 14 67 47
Fiches de données de sécurité téléchargeables sur le site : wd40.fr