FICHE TECHNIQUE
BOTTE DE SÉCURITÉ HIVER

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

SUXXEED OFFROAD SNOW

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
62753	36 > 48	11	800 g

100 % metal free

EN 20345:2022 + A1:2024

S3L | FO | LG | CI | SC | SR

DOMAINES D'APPLICATION





COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	PU2D
BOUT RECOUVERT	PU
TIGE	cuir fleur huilé hydrofuge insert microfibre éléments réfléchissants
DOUBLURE	molleton isolant
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRETÉ	dessus non-tissé dessous mousse PU poreuse



Doublure isolante en molleton

OPTIONS

TRAX xs Protection Technology Inside	compatibles avec les semelles connectées pour travailleur isolé

LES + PRODUIT

- ISOLANTE CONTRE LE FROID ET L'HUMIDITÉ
- SEMELLE ULTRA FLEXIBLE AVEC UN PROFIL TOUT-TERRAIN
- BOUT RECOUVERT INJECTÉ PROTÉGEANT LA TIGE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
- ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS POUR PLUS DE VISIBILITÉ ET DE SÉCURITÉ
- FACILES À ENFILER GRÂCE AUX ANSES DE PRÉHENSION TRÈS LARGES

*par pied en pointure 42

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**

FICHE TECHNIQUE
Bbotte de sécurité hiver

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	5 paires

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures	FO	Bout recouvert résistant à l'abrasion	SC
Système de grip pour échelle (talon décroché)	LG	Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)	SR
Semelle isolante contre le froid	CI		

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

CUIR RESPONSABLE CERTIFIÉ
LEATHER WORKING GROUP

3 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

EMBALLAGE

BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
100 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ

COMPOSITION

CONTREFORT	100 % de TPR recyclé
SEMELLE DE PROPRETÉ	56 % de mousse PU recyclée

EPI certifié CE • **Mise à jour** : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**