FICHE TECHNIQUE

LUBRIFIER

MADE IN FRANCE

HT 900

637

Pâte anti grippante au cuivre

AVANTAGES

- Excellente conductibilité thermique, et bonne conductibilité électrique.
- Propriétés renforcées en pouvoir anticorrosion.
- Facilite le montage et le démontage des ensembles métalliques.

NNO : 9150-14-327-4648 (tube 200g)
NNO : 8030-14-328-1031 (boîte 1kg)

DEFINITION

Pâte de montage, d'assemblage anti size, de traitement de surfaces et de graissage au cuivre. Elle est aussi utilisable partout où il y a risque de grippage et de corrosion des surfaces en contact, elle tient à très hautes températures et permet un démontage aisé même après plusieurs années.

MODE D'EMPLOI

1. A utiliser uniquement dans le cas de mouvements très lents en ambiance corrosives et hautes températures.
2. Nettoyer préalablement les parties à enduire, ne pas mélanger avec une autre pâte.
3. Appliquer en couches minces sur les parties à traiter et avant montage.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	Cuivre
Granulométrie :	< 75 µm
Nature du gélifiant :	Savon de lithium
Pénétrabilité 60 cPs (NFT 60 132) :	290/320
Grade NLGI :	1,5
Nature des charges :	Cuivre lamellaire pur micronisé
Domaine de température :	-40 à 1100°C (lubrication sèche)
Conductibilité diélectrique :	2.25.108 Ω-1m-1
Classification HMIS Rating :	0-0-1 (H-F-R)

Version 14.22/06/2026

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

FICHE TECHNIQUE

LUBRIFIER

MADE IN FRANCE

HT 900

637

Pâte anti grippante au cuivre

DOMAINE D'APPLICATION

Pâte élaborée en fonction des problèmes de grippage des mécanismes et de la boulonnerie en aciéries, transport, milieux maritimes ; reconnu dans ces métiers pour ses performances exceptionnelles.
Commande d'ouverture des busettes de poches à acier, rotative et à tiroirs dans les aciéries.
Traitement des outillages, axes et galets.
Connectique des réseaux électriques.
Charpentes métalliques.
Utilisée pour le montage des goujons de turbines, fixation des rails, …

Nota : Cette pâte ne s'utilise qu'en statique ou pour des mouvements très lents.

EMBALLAGES

Fut 200kg	réf. 3637U2
Seau 5kg	réf. 3637S1
Boîte 1kg	réf. 3637 B7
Tube 200g	réf. 3637T4

Version 14.22/06/2026

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.