FICHE PRODUIT

Réf. 059526

Famille : Découpe plasma

Marque : Hypertherm

Powermax125



Hypertherm
Découpeurs plasma

Les plus

- Alimentation : 400 V triphasé, 50/60 Hz
- Courant de coupe : 30 à 125 A
- Coupe recommandée : 38 mm à 457 mm/min
- Coupe : 44 mm à 250 mm/min

Descriptif

Découpeur plasma 125 A à facteur de marche de 100 % : coupe recommandée jusqu'à 38 mm, coupe grossière jusqu'à 57 mm, pour la production et le gougeage intensifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	400 V triphasé, 50/60 Hz
Courant de coupe	30 à 125 A
Coupe recommandée	38 mm à 457 mm/min
Coupe	44 mm à 250 mm/min
Coupe grossière	57 mm à 125 mm/min
Perçage	25 mm
Gougeage	12,5 kg de métal par heure
Facteur de marche	100 % à 125 A (40 °C)
Gaz	Air pur, sec et exempt d'huile, ou azote : 260 L/min à 5,9 bar en coupe
Poids	48,9 kg avec torche 7,6 m (400 V)
Garantie	Source de courant 6 ans, torche 1 an
Livré avec	Torche manuelle 75° 7,6 m, câble de masse
Référence	059526