

Le XRD® M-Guard sur le dessus sert à donner une protection supplémentaire.

jalas® GRAN PREMIO 1938 GP META

ASTM F2413-18 M/I/C/Mt/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3, HRO, M, CI, HI, FO, SC

Pour en savoir plus

AVEC UNE PROTECTION POUR LE MÉTATARSE

Une nouvelle botte avec protection intégrée contre les impacts de la partie métatarsienne du pied, utilisant XRD® M-Guard. C'est un matériau haute technologie qui est doux et flexible dans des conditions normales, mais durcit et absorbe jusqu'à 90 % de l'énergie en cas d'impact. Pour ceux qui ont besoin d'une protection supplémentaire dans des environnements exigeants, il s'agit d'une fonction importante pour réduire le risque de blessures au haut du pied. Les chaussures ont un ajustement spacieux pour plus de confort, un embout et un insert anti-pénétration de clous.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Excellent ajustement
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Dessus facile à nettoyer
- Protection du métatarse avec PORON XRD® intégré
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Languette à soufflet
- Tige rembourrée
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Soutien de cheville
- Oeillets de laçage
- ESD
- Antistatique/ATEX
- Cuir hydrofuge
- Isolation thermique
- Absorption des chocs
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, Perforation des clous, Blessures du métatarse, Antistatique, Contact avec le froid, Glissement, Blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces huileux et graisseux, Environnements sales, Environnements exigeants, Environnements présentant un risque d'explosion

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier
AJUSTEMENT Large
COLLECTION Gran Premio
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU
MATÉRIAU PRONOSE PU
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide
SEMELLE INTERNE JALAS 8103 FX2 Pro-X
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc
FIXATION Lacets
LONGUEUR DES LACETS 150 cm
COLORIS Noir
POIDS NET (TAILLE 42) 1.51 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EU Regulation 2016/425

ASTM F2413-18
M/I/C/Mt/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, M, CI, HI, FO, SC

CARACTÉRISTIQUES

- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- ESD
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Semelle anti-perforation en acier
- Ajustement ample
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1938-35	6408487536120
36	1938-36	6408487536168
37	1938-37	6408487536205
38	1938-38	6408487536243
39	1938-39	6408487536281
40	1938-40	6408487536328
41	1938-41	6408487536366
42	1938-42	6408487536403
43	1938-43	6408487536441
44	1938-44	6408487536489
45	1938-45	6408487536526
46	1938-46	6408487536564
47	1938-47	6408487536601
48	1938-48	6408487536649
49	1938-49	6408487536687
50	1938-50	6408487536724

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.