JALROCHE 00JJV01

J-ESCAPE

GORE-TEX®

S7S SC CI HI HRO LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47

PULL-UP



0% METAL

- **Tige en cuir pull-up et anti-abrasion**
- **Semelle Vibram® J-ESCAPE**
- **Antistatique et amagnétique**
- **Embout polymère type B et anti perforation non métallique S**

- Chaussure montante de sécurité de type rando tout-terrain au design original, pour faire face à des situations imprévisibles et à de fréquents changements d'environnement. Hauteur de la tige 13 cm (pointure 42).
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm. **Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives) Sur-embout en cuir résistant à l'abrasion. Coloris marron / noir.
- Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Doublure chausson intégral en **GORE-TEX®** , membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
- Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Languette cuir, doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par cinq paires de passe-lacets non métalliques. Lacet hydrofuge noir 130 cm.
- Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-2:2019**.
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- **Semelle de marche J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** équipée d'un **absorbeur de choc** protégeant le dos et les articulations des vibrations et du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la norme EN ISO **20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,39** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,43** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,29** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,29** (≥0,22)

- Couche confort en **Softane™** Densité = 0,45. Assure le confort pendant la marche et participe à l'absorption des vibrations.
- Couche de contact avec le sol en **Néotril™** équipée du système **VIBRAM®**
  - Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C)
  - Haute résistance à l'abrasion.
  - Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
  - Crampons autonettoyants à structure profonde (6,5 mm)



Poids	Brut (42) : 1682 g / Net (42) : 1464 g			
Pointure	38 au 39	40	41 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

18/05/2026

Jallatte®
www.jallatte.com