FICHE TECHNIQUE

NIKUTEX S27

Solvant de nettoyage et diluant de peinture

Avantages du produit :

- Pouvoir solvant élevé.
- Optimise la viscosité de la peinture.
- Permet un étalement sans défauts et une application en couche épaisse.

Propriétés

- Liquide clair dont la composition mixte permet d'éliminer ou de diluer de nombreuses peintures et en particulier les peintures cellulosiques et synthétiques.
- Dilue les liants et les peintures industrielles et bâtiments.
- Elimine grâce à ses composés sélectionnés les risques de matage et cela même en cas d'humidité de l'air élevé.
- Solvant de nettoyage de qualité.

Caractéristiques

Aspect .....liquide clair
Couleur.....incolore à ambrée
Odeur .....ester et aromatique
Densité à 20°C .....0,84+/- 0,02
Teneur en eau .....< 2% (typiquement 1,0% à 1,5%)
Teneur en toluène .....< 3%
Point d'éclair.....- 18°C
Solubilité dans l'eau .....partielle

Utilisation

- S'utilise pour nettoyer le matériel d'application peinture et son environnement. Il permet en particulier de nettoyer les parois de cabines de peinture, les pistolets, les pinceaux ou encore les récipients ayant contenu de la peinture.
- S'utilise également dans le cas d'application de peinture au pistolet principalement lorsqu'un séchage rapide est recherché.

Mode d'emploi

Diluant peinture :
Se dose selon chaque cas en fonction du matériel et de la peinture. Le taux de dilution se détermine à la coupe Ford selon la viscosité recherchée.

Solvant de nettoyage :
S'applique au chiffon, au pinceau ou en circulating.

Conditionnement

Consulter le service commercial.

Hygiène et sécurité

Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter les contacts répétés avec la peau et de prévenir des projections accidentelles. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage et Conservation

Se conserve à température ambiante dans son récipient d'origine bien fermé.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans ce document sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle. Elles ne peuvent être considérées comme une garantie des performances du produit. En raison de la variabilité des conditions d'utilisation, il appartient à l'utilisateur d'effectuer ses propres essais et analyses et de s'entourer de toutes les précautions utiles à l'utilisation de notre produit. Notre responsabilité ne saurait être engagée si la mise en œuvre de notre produit est faite en violation des lois, règlements et brevets applicables aux lieux de leur fabrication, de leur utilisation et de leur commercialisation finale.

KLUTHE FRANCE S.A.S. • 73, Grand'rue • 57970 Kuntzig • Tél. 03 82 59 17 47 • Fax 03 82 56 64 10