FICHE PRODUIT

Famille : Soudage flamme

Marque : Le Lorrain

Chalumeau soudeur-coupeur SC0 G



Le Lorrain
Chalumeaux et lances

Les plus

- Norme : ISO 5172
- Soudage : Oxygène / acétylène, de 0,4 à 4 mm
- Coupage : Oxygène / acétylène ou oxygène / propane, jusqu’à 50 mm
- Fourniture : Soudeur-coupeur : étoile 7 becs, 2 têtes de coupe 7/10 et

Descriptif

Chalumeau basse pression qui, par simple changement de buse, permet de souder ou de découper. Version soudeur-coupeur livrée avec étoile 7 becs et deux têtes de coupe, version coupeur avec deux têtes de coupe ; chacune existe avec clapets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme	ISO 5172
Soudage	Oxygène / acétylène, de 0,4 à 4 mm
Coupage	Oxygène / acétylène ou oxygène / propane, jusqu’à 50 mm
Fourniture	Soudeur-coupeur : étoile 7 becs, 2 têtes de coupe 7/10 et 10/10, pièce intermédiaire ; coupeur : 2 têtes de coupe 7/10 et 10/10
Longueur hors tout	320 à 330 mm
Poids	0,45 à 0,515 kg
Soudeur-coupeur + clapets anti-retour	201541
Soudeur-coupeur	201531
Coupeur	201530
Coupeur + clapets anti-retour	201540