STELVIO S3 *semelle noire*

Wr Ci SRC 0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



ParaBolic® Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS

WATER RESISTANT

Wr

- Chausson imper-respirant complet montant (13 cm)
- Imperméable et respirant
- Garde les pieds au sec

-> MODELE ETANCHE

Du 35 au 49

Réf. **STELS30BFSN**

Les + produit

- **Ranger tout terrain proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.**
- **Cuir hydrofuge haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** (abrasion, déchirure, perforation).
- **Languette avec soufflet montant** pour éviter toute infiltration de saletés.
- **Tirant à l'arrière pour un enfilage facile.**
- **Tige de 18 mm de haut :** excellent maintien de la cheville.
- **Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne :** réduction de l'impact et de la fatigue, neutralisation des odeurs.
- **Embout de protection** HDFC fibre composite
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration



Semelle TRAIL PU2D antistatique

- **Crampons saillants** : adhérence et accroche sur sols accidentés, débourrage de la terre pendant la marche.
- **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning.
- **Brevet Parabolic®** à effet anti-fatigue dynamique.
- **Talon décroché de 15 mm** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.
- Environnements humides et terrains difficiles.

MARQUE FRANÇAISE

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

STELVIO S3 *semelle noire*

Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** cuir fleur pull-up hydrofuge
- **Languette avec soufflet :** synthétique / elettra
- **Doublure :** chausson imper-respirant Sympatex®

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** TRAIL PU2D
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,45 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,18 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE



Stelvio S3 *semelle rouge*
STELS30BFSR

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39	**Chaussant homme** 40-49
Poids d'une chaussure pointure 38 : 560 g	Poids d'une chaussure pointure 42 : 660 g
AET N° 0075/007/161/04/16/0375 EXT 05/06/16	**AET N°** 0075/007/161/04/16/0375 EXT 06/06/16

Colisage

du 35 au 49	
boîte	350 x 340 x 130 mm
carton	670 x 355 x 360 mm
	5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154060353	**43**	3237154060438
36	3237154060360	**44**	3237154060445
37	3237154060377	**45**	3237154060452
38	3237154060384	**46**	3237154060469
39	3237154060391	**47**	3237154060476
40	3237154060407	**48**	3237154060483
41	3237154060414	**49**	3237154060490
42	3237154060421		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité			
SBP			
S1			A E Fo
S1P			A E Fo
S2			A E Fo Wru
S3			A E Fo Wru

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine
- **SRC** = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0068
mise à jour : 23/10/19

Membre du SYNAMAP