FICHE PRODUIT

Réf. W000403578

Famille : Soudage

Marque : Lincoln Electric

Poste multiprocédé Citomig 210 MP



Multiprocédé 200 A

MIG · fil fourré · MMA · TIG

Les plus

- 20 à 200 A
- Écran couleur
- Acier, inox et aluminium
- 17,3 kg

Descriptif

Poste compact 115/230 V : MIG-MAG manuel et synergique, fil fourré, électrode et TIG lift.

Correction du facteur de puissance : compatible groupe électrogène et longues rallonges.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Procédés	MIG-MAG manuel et synergique, fil fourré, MMA, TIG lift
Alimentation	monophasé 115 ou 230 V, 50/60 Hz, fusible 16 A
Courant	20 à 200 A
Facteur de marche	200 A à 25 % (40 °C)
Vitesse de fil	1,5 à 15 m/min
Fils	pleins 0,6 à 1,0 mm · fourrés 0,9 à 1,1 mm · alu 1,0 mm
Bobine	Ø 200 mm
Dimensions	396 × 246 × 527 mm
Poids	17,3 kg
Protection	IP23
Livré avec	câble 2,2 m, masse 3 m, tuyau de gaz 2 m, galets 0,8-1,0