# FA 40 500 10, FA 40 500 15, FA 40 500 20






| REF. | FA 40 500 XX |
|---|---|
| CE | EN 354:2010 |
| LG. | 1.0 m \| 1.5 m \| 1.8 m |
| MAT. | PA 11 mm |
| | --- |
| R (kN) | 22 kN |
| kg | 0.17 KG \| 0.20 KG \| 0.23 KG |

| MAT. | | R (kN) |
|---|---|---|
| **Matière**<br>Material<br>**Material**<br>Materia<br>**Material** | **Matière connecteurs**<br>Material of connectors<br>**Material de los conectores**<br>Materie connettori<br>**Material der Verbinder** | **Résistance (en kN)**<br>Resistance (kN)<br>**Resistencia (en kN)**<br>Resistenza (in kN)<br>**Belastbarkeit (in kN)** |

| HS CODE |
|---|
| 56090000 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| 60 X 40 X 24 cm / 50 |
| **AET (UE) N°2777/10360-04/E04-01** |
| **Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,**<br>Bracetown Business Park, Clonee,<br>Dublin, D15YN2P, Ireland |
| **MODULE D FI14/14003.01** |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>00380 HELSINKI, Finland |