# FA 30 600 XX



HOPE



K-S.one



140kg

FA 30 600 10
FA 30 600 15
FA 30 600 20



FA 30 600 13




①

| HS CODE |
|---|
| 63079098 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| 60 x 40 x 24 cm / 12 |
| **AET N°PPE-3468-24138-Cert** |
| **ANCCP Certification Agency S.r.l. N°0302**<br>Via dello Struggino, 6<br>57121 LIVORNO (LI) - Italy |
| **MODULE D FI14/14003.12** |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>00380 HELSINKI, Finland |

| REF. | FA 30 600 13 | FA 30 600 10 | FA 30 600 15 | FA 30 600 20 |
|---|---|---|---|---|
| LG. | 1.3 m | 1 m (connectors included) | 1.5 m (connectors included) | 2.0 m (connectors included) |
| KG | Max. 140 KG | | | |
| CE | EN 355:2002 | | | |
| MAT. | PA 11 mm | | | |
| | 45 mm | | | |
| | --- | STEEL | | |
| | NO | | | |
| + | PPE-R 11.063 | | | |
| Kg | 0.77 KG | 1.60 KG | 1.82 KG | 2.04 KG |

**Largeur de l'absorbeur d'énergie**
Width of the energy absorber
**Ancho del absorbedor de energía**
Larghezza del assorbitore di energia
**Breite des Falldämpfers**

**Matière connecteur haut / connecteur bas**
Material of top connector / bottom connector
**Material conector alto / conector bajo**
Materiale connettore alto / connettore basso
**Material oberes / unteres Verbindungselement**

**Ouverture**
Gate opening
**Apertura**
Apertura
**Öffnung**

LG.
KG

**Longueur** Poids maxi utilisateur
**Length** Max. user weight
**Longitud** Peso máximo del usuario
**Lunghezza** Peso Max. dell'utente
**Länge** Höchstgewicht des Benutzers

**Utilisation horizontale (à proximité d'arêtes vives)**
Horizontal use (near sharp edges)
**Uso horizontal (cerca de aristas vivas)**
Utilizzo orizzontale (in prossimità di spigoli vivi)
**Horizontale Verwendung (in der Nähe scharfer Kanten)**