FICHE PRODUIT

Réf. 4933441930

Famille : Électroportatif

Marque : Milwaukee

Perceuse-visseuse M12 BDD-0



Milwaukee
Perçage et vissage

Les plus

- Couple maxi : 158 N·m
- Longueur : 173 mm
- Gamme : M18 FUEL
- Tension : 18 V LXT

Descriptif

Perceuse-visseuse Milwaukee M12 compacte (187 mm), mandrin métal 10 mm, protection électronique REDLINK contre les surcharges. Version solo : sans batterie, sans chargeur, sans coffret.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couple maxi	158 N·m
Longueur	173 mm
Gamme	M18 FUEL
Tension	18 V LXT
Couple de serrage maxi	700 N·m
Couple de desserrage	1 000 N·m
Vitesse à vide	0 - 500 / 1 200 / 1 900 / 2 200 tr/min
Cadence de frappe	0 - 1 000 / 1 700 / 2 400 / 2 700 cps/min
Emmanchement	Carré 1/2"
Capacité boulon standard	M10 - M24
Capacité boulon HR	M10 - M16
Poids sans batterie	2,0 kg
Dimensions (L × l × H)	170 × 81 × 276 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

Tension	18 V
Couple de serrage maxi	1 450 N·m
Couple de desserrage maxi	1 900 N·m
Vitesse à vide maxi	1 500 tr/min
Fréquence de frappe maxi	2 250 cps/min
Réglages vitesse/couple	12
Porte-outil	Carré mâle 1/2″
Taille de vis maxi	M30
Poids sans batterie	2,9 kg
Livré avec	metaBOX 145 L ; sans batterie ni chargeur
Tension	18 V
Carré d’entraînement	1/2″
Couple de desserrage maxi	1 600 N·m
Couple de serrage (3 niveaux)	650 / 800 / 1 200 N·m
Vitesse à vide	1 800 tr/min
Fréquence de frappe	2 200 cps/min
Filetage maxi	M30
Puissance	900 W
Poids	6,8 kg
Livré avec	2 batteries 18 V 4 Ah, chargeur rapide 18 V 4 A, coffret
Tension	18 V
Carré d’entraînement	3/4″
Couple de desserrage maxi	2 300 N·m
Couple de serrage (3 niveaux)	900 / 1 200 / 1 800 N·m
Vitesse à vide	1 850 tr/min
Fréquence de frappe	2 400 cps/min
Filetage maxi	M36