KL 111

Indice : 10
27/01/2022

DEGRAISSANT A FROID DE SECURITE A USAGE INDUSTRIEL
HAUT POUVOIR DEGRAISSANT

DEFINITION

Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol.

Nettoie et dégraisse toutes les pièces mécaniques (chaînes, roulements, pignons, filtres...).

Spécialement formulé pour son utilisation en pulvérisation notamment grâce son odeur très faible.

Elimine facilement les graisses, les huiles, le cambouis et les protections temporaires huileuses ou cireuses grâce à son pouvoir solvant élevé.

Inerte vis-à-vis de la plupart des matières plastiques (polyéthylène, polypropylène, polyester, téflon…), toutefois, la compatibilité variant avec les conditions de l'application, il est recommandé de la vérifier avant utilisation.

Peut être utilisé pour le dégraissage de matériel électrique compte tenu de sa rigidité diélectrique élevée.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

✓	Aspect :		Liquide
✓	Couleur :		Incolore
✓	Odeur :		Solvantée
✓	Densité à 20° C :	NFT 30-020	0.79
✓	O.D.P :		0
✓	Point éclair :	ISO 2719	62°C
✓	Indice K.B :	ASTM D 1133	32
✓	Point de congélation :	ASTM D 86	< -50°C
✓	Rigidité diélectrique :		> 43 KV
✓	Taux d'évaporation / (éther = 1) :	DIN 53170	158

MODES D'UTILISATION

Prêt à l'emploi, il s'utilise pur.
Utilisable à froid, au pinceau, au trempé, au chiffon et plus particulièrement en fontaine de dégraissage, de préférence avec une pompe électrique.

CONSEIL DE SECURITE

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé à l'abri de source d'ignition.
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Nous sommes également à votre disposition pour la reprise des solvants usagés.

MOLYDAL SA - ZAET 221 rue Paul Langevin 60744 SAINT MAXIMIN -FRANCE- Tél. : +33 3 44 61 76 76 – Fax : +33 3 44 25 17 78
Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.