SILICONI

MS 4

Pâte silicone transparente, lubrifiante et diélectrique

Réf. Siliconi 30170/01 | Conditionnement Pot 1 kg

POINTS FORTS

- Pâte transparente à base de silicone haute viscosité
- Lubrifie les appareillages délicats, garnitures, soufflets, membranes, robinets, soupapes, raccordements
- Diélectrique pour installations électriques, batteries, soupapes
- Hydrofuge, scellant pour câbles et connexions électriques
- Résiste à l'oxydation, aux hautes températures (jusqu'à 220 °C) et aux sauts de tension

SÉCURITÉ

Mélange non classé dangereux selon le règlement CLP (CE) n° 1272/2008.

SECTEURS D'UTILISATION

Secteur électrique | Manutention industrielle

CARACTÉRISTIQUES

État physique	**Pâte translucide**
Couleur	**incolore**
Odeur	**inodore**
Point éclair	**300 °C**
pH	**7**
Densité	**0,98 g/cm³ (25 °C)**
Solubilité dans l'eau	**insoluble**

Valeurs issues de la rubrique 9 de la FDS.

STOCKAGE

Maintenir les récipients en position verticale en évitant la possibilité de chutes ou de chocs. Conserver le produit dans son récipient original et bien fermé. Stocker et transporter à une température ambiante comprise entre min. +5 °C et max. 35 °C. Conserver dans un lieu frais et sec. Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Indication pour les locaux : Locaux correctement aérés.

Cette fiche résume les informations publiées par Siliconi Commerciale SpA. Elle ne remplace ni la fiche de données de sécurité ni les indications portées sur l'emballage : lisez la FDS avant toute utilisation. FDS de référence : révision 5.0 du 14/9/2022.

CMI Équipement · 2 rue Frédéric Joliot-Curie, Z.I. Sainte-Agathe, 57190 Florange
Tél. 03 82 55 41 50 · info@cmi-equipement.com · cmi-equipement.com

Sources : siliconi.it et FDS Siliconi (révision 5.0 du 14/9/2022)
Fiche éditée par CMI le 21/10/2026