MTX 200 P Alu

1EW770

NEW



MIG

- Onduleur Multi Procédé MIG-MAG Pulsé / TIG AC/DC / MMA
- 230V - 1ph
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Fonction MIG-MAG manuelle et synergique
- Courant MIG-MAG double pulse
- Moteur de dévidage 4 galets
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Bobine max. 5 kg - Ø 200 mm
- Fonction MMA
- Fonction TIG amorçage HF
- Courant alternatif (AC) et continu (DC)
- Pour tous métaux y compris l'aluminium
- Cold TIG
- Courant TIG pulsé
- Ventilation thermorégulée
- PFC (Power Factor Control)

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

Inclus :

- Torche WeldMig 25, 4m
- Torche WeldTig 26, 4m
- Câble de masse 4m
- Tuyau de gaz
- Galets acier et alu

Alimentation	1ph	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	6,6
Tension à vide	V	85
Courant de soudage	A	30 - 200
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	35% 200 60% 153 100% 118
Diamètre électrode	mm	1,6 - 4,0
Indice de protection		IP23S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	555 x 215 x 370
Poids	kg	17 kg

GENERAL	MIG	MMA	TIG
1 ph, CE, 13 mm, PFC, Inverter, LCD	GAZ / sans GAZ, 2T / 4T, spot, SELF, 2X PULSE, Synergy	Anti Sticking, Arc Force, Hot Start, VRD	HF, AC/DC, TIG gâchette, Slope down

EASYWELD