NHP EAU FROIDE – MC 4M-160/620 XT

Nilfisk

1906-2016 110 years of knowledge

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT AU DANEMARK

rotation lente 1450 tr/mn

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	***107146403***
Pression de service	***160 bars***
Débit d'eau *(maxi)*	***620 l/h***
Hauteur d'aspiration	***0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)***
Calibre de buse HP	***0340***
Puissance	***3 kW MONO 230 V / 50 Hz / 13,4 Ampères***
Rotation Moteur/Pompe	***1450 tr/min***
Type de pompe	***AXIALE en LAITON - 3 pistons céramique***
Marche / Arrêt	***Automatique (pressostat)***
Niveau sonore	***86 dB(A)***
Longueur câble/flexible	***5 / 15 m***
Dimensions *(L x l x H - cm)*	***38 x 38 x 101***
Poids	***41 kg***











ACCESSOIRES de série

- ***Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.***
- ***Enrouleur avec 15 m de flexible HP*** *(armé 1 tresse métal – DN 6)*
- ***Lance à couplage rapide « 4en1 »*** *(L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20 ° + Buse HP grand angle 65 ° + Rotabuse céramique "TurboHammer " + Buse BP*
- ***Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)***

0 **Usage annuel maxi recommandé (h)** 1000+



Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – MC 4M-160/620 XT

Spécificités / Points Forts

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Poignée ergonomique avec double rangement de lance



ErgoSystem *EXCLUSIF !*



Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1 :
Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression
Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.

Enrouleur de flexible 15 m renforcé avec verrouillage



Lance à couplage rapide « 4en1 » : Buse HP 20°+ Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique "TurboHammer " + Buse BP



Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Bouton MARCHE /ARRÊT

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Moteur asynchrone 1450 tr/min refroidi par air avec protection thermique



Rangement intégré pour le canon à mousse

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

Niveau d'huile visible

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons céramique + valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé



Grandes Roues à bandage caoutchouc

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE