MH40M-190/940 PA



Pistolet ERGO 2000 avec raccord rapide. Conception ergonomique: améliore la maniabilité et réduit la fatigue

Chaudière Eco-énergétique
Haute rendement grâce au préchauffage de l'eau avant la pompe. Efficacité énergétique **~92 %.**



SPÉCIFICITÉS ET POINTS FORTS

Interface utilisateur mise à jour.
Cadran simple pour sélectionner les mode eau froide et eau chaude

Lance Universelle
Lance à buse unique qui accomplit efficacement le travail grâce à une buse haute performance

Châssis fourchable
permettant de soulever ou de déplacer la machine en toute sécurité

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression	Débit d'eau	Puissance absorbée
190 bars	**940** l/h	**5,3** kW

NILFISK

MH40M-190/940 PA



Conforme(s) aux directives CE

DONNÉES TECHNIQUES	MH40M—190/940 PA
Pression de service (bars)	190
Débit d'eau (l/h)	940
Pompe axiale (tr/min)	1450
Dimensions, L x l x H (mm)	1010 x 700 x 1016
Poids (kg)	190
Puissance absorbée (kW)	5,3
Alimentation (V/~/Hz/A)	400/3/50
Longueur câble / Flexible (m)	10
CARACTÉRISTIQUES	
Pompe & piston	Céramique intégrale
Marche/arrêt automatique	•
Lance Universelle	•

Composition du nettoyeur livré

Nettoyeur haute pression MH40M-190/940 PA– Pistolet Ergo 2000 – 10 mètres de flexible HP – Lance universelle sans buse – Buse 0400 – Raccord d'entrée - Chaudière EcoPower – Connectivité Bluetooth pour la maintenance – Rangement pour lance et pistolet pulvérisateur

NILFISK