ANTI STONE SV1

Solution préventive antitartre.

Un agent préventif liquide et neutre formulé pour empêcher ou inhiber la formation de tartre qui réduit la performance ou l'accumulation de calcium dans un serpentin de chaudière d'eau chaude à haute pression. La formation de tartre à l'intérieur d'un serpentin agit comme un isolant et empêche la chaleur de la flamme de la chaudière d'atteindre l'eau, provoquant un gaspillage de combustible. Dans des cas sérieux, le tartre peut obstruer l'eau à l'intérieur du serpentin, réduisant le pouvoir nettoyant d'un nettoyeur à haute pression. L'utilisation continue d'Anti-Stone, correctement mesuré dans un nettoyeur à haute pression, peut empêcher complètement l'accumulation de dépôts nuisibles, cause de gaspillages. Toutes les machines à eau chaude Nilfisk sont équipées de systèmes de dosage réglables afin de pouvoir être correctement réglées pour une utilisation économique d'Anti-Stone en fonction de la dureté de l'eau utilisée.
Efficace contre : Dépôts de calcium, dépôts de tartre. Peut empêcher l'accumulation de tartre de détergents non formulés pour une utilisation dans des nettoyeurs à haute pression.

Domaine d'utilisation :

- Nettoyeurs à haute pression d'eau chaude

Avantages du produit :

- Empêche ou réduit l'accumulation de tartre dans un serpentin de nettoyeur à haute pression d'eau chaude, réduisant les coûts de combustible dus à la perte de chaleur (comme dans des machines non traitées).
- Les coûts de maintenance peuvent être réduits car la prévention de l'accumulation de tartre élimine également les conditions de surpression observées avec des tubes de serpentins obstrués par l'accumulation de tartre.
- Performances plus élevées dans les opérations de nettoyage, car aucune contre-pression n'est créée dans le serpentin par accumulation de tartre.
- Les serpentins non traités peuvent être *totalement* bloqués par le tartre (surtout lorsque l'eau est « dure »). Un serpentin complètement bloqué doit être remplacé... une dépense importante, inutile et évitable.
- Le produit convient aux machines utilisées dans un environnement de traitement des aliments, **mais l'eau traitée avec Anti-Stone n'est pas appropriée pour la boisson.**

Application :
Dans n'importe quel **nettoyeur haute pression** Nilfisk, il suffit de remplir le réservoir d'Anti-Stone et de régler la vanne doseuse en fonction de la dureté de votre eau (Des instructions se trouvent dans le manuel d'utilisation de chaque machine).
Même lorsque la dureté de l'eau est < 100 DH, le tartre peut s'accumuler dans le serpentin, mais à un débit réduit. Si votre eau est inférieure à ce niveau de dureté, diluer la solution Anti-Stone à 1:2 avec de l'eau et régler le dosage selon la procédure normale.

Valeur pH : 7,0 (solution à 1 %)
Données de commande : 6x1l – Article.N° 105301631 **;** 10 l - Article. N° 105301632 25 l - Article. N° 105301633.
Notes :
Numéro ONU : s.o. ; Classe / Groupe d'emballage : s.o.

