TORNADO SV1

Nettoyant de sol alcalin extra puissant.

Un agent de nettoyage liquide, fortement alcalin et légèrement moussant pour éliminer les saletés tenaces huileuses, grasses, les anciennes couches de cire (démoulage), les couches de polymères, etc., de toutes les surfaces résistantes aux alcalis.
Efficace contre : Graisse ; huile ; revêtements de cire ; revêtements de polymère

Domaine d'utilisation :

- **Bureaux et installations publiques :** lorsque les surfaces de sols difficiles nécessitent un nettoyage en profondeur et une élimination de revêtement occasionnel de cire ou de polymère. **Ne pas utiliser sur des surfaces de parquet, linoléum ou liège.**
- **Installations industrielles et de fabrication :** lorsqu'une élimination des saletés grasses ou huileuses provenant de surfaces métalliques ou de sols rigides est nécessaire. Tornado peut également être utilisé pour éliminer la graisse et l'huile de certains plastiques**. Ne pas utiliser sur des métaux non ferreux tels que l'aluminium, le magnésium, le zinc, l'étain, etc.**

Avantages du produit :

- Économique à utiliser car il est formulé pour agir efficacement en petites concentrations.
- Réduction des coûts de maintenance de l'équipement, car Tornado est formulé avec des bloqueurs de corrosion afin de protéger l'équipement d'application.
- Économise du temps et du travail en raison de la formulation puissance pour des tâches spécifiques. Tornado n'est pas un produit de nettoyage « universel ».
- Respectueux de l'utilisateur et de l'environnement en raison du degré élevé de biodégradabilité de Tornado
- Convient pour une utilisation dans les industries alimentaires (Lab. Dr. Boehm, Munich)

Application :

- **Équipement d'entretien des sols :** Diluer Tornado entre 1:100 (1 %) et 1:20 (5 %) pour un nettoyage d'***entretien***, et appliquer normalement en le collectant lors du nettoyage. Pour un nettoyage ***approfondi***, diluer Tornado entre 1:50 (2 %) et 1:10 (10 %) et utiliser la méthode de « double frottement » là où la solution est déposée, laisser agir sur la surface pendant 10 à 15 minutes, puis frotter de nouveau lors de la collecte par la machine.
- **Applications de pré-pulvérisation :** Diluer Tornado entre 1:50 (2 %) et 1:10 (10 %) et le pulvériser sur la surface. Un polisseur avec un tampon approprié peut être utilisé pour agiter la solution et aider à enlever les revêtements de cire ou de polymère, ainsi que la saleté sur la surface. La surface doit être rincée minutieusement, à l'eau claire, avant d'appliquer de nouveaux revêtements

Valeur pH : 10,5 dans une solution à 1 %
Données de commande : 10 L - Article. N° 105301675 ; 25 l - Article. N° 105301676 ; 220 kg - Article. N° 105301674 ; 4 x 2,5 l
- Article. N° 105301677
Notes :
Numéro ONU : 1760 ; Classe / Groupe d'emballage : 8/III

