FICHE TECHNIQUE
LUBRIFIER

607

CT FLON
Graisse blanche au Téflon

MADE IN FRANCE



AVANTAGES
- Pénétration du lubrifiant dans les moindres interstices.
- Pouvoir lubrifiant assuré jusqu'à des températures élevées.
- Additifs anti-usure et anti-corrosion.

NNO – 9150-14-527-9789

DEFINITION
CT FLON est une graisse universelle Extrême Pression propre, au TEFLON®. La présence de Téflon® améliore considérablement le coefficient de friction, aussi bien en lubrification statique que dynamique. La composition élaborée du CT FLON permet d'espacer les cadences de graissage et de diminuer le bruit des mécanismes divers et une bonne résistance à l'eau et aux poussières.

MODE D'EMPLOI
Nettoyer les pièces et retirer au maximum les dépôts de l'ancienne graisse avant l'application de la CT FLON.

CARACTERISTIQUES

Savon :	Lithium
Couleur :	Ivoire
Température d'utilisation :	-20 à +140°C
Point de goutte (NFT 60-102) :	180°C
Grade NLGI :	2
Pénétration travaillée (NFT 60-132) :	265-295
Test de soudure 4 billes :	> 315kg (ASTM D 2596)

DOMAINE D'APPLICATION
CT FLON est particulièrement indiquée lorsque l'on souhaite diminuer le coefficient de friction dans les cas suivants : Roulement à billes, aiguilles et rouleaux, paliers, articulations, matériel de chantier et de travaux publics, engins de manutention et de transport, et tous mécanismes délicats nécessitant l'utilisation d'un lubrifiant améliorant le frottement.

EMBALLAGES

Boîte 1kg	ref.3607B7
Cartouche 400g	ref.3607C4
Aérosol 650ml	ref.4607A4

Version 14.06/05/2026

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.