GAMME "PATTE À VIS" PAVB – PAVBSC – PAVM



PAVB : patte à vis bois avec collerette



PAVBSC : patte à vis bois sans collerette



PAVM : patte à vis métrique avec collerette

CARACTÉRISTIQUES & MISE EN OEUVRE

Patte à vis bois

Matière:
Acier zingué blanc 3 à 5 μm


Application :
- Fixation de colliers de plomberie, colliers de gouttière, rallonge et accessoires.
- Visser la patte à vis dans une cheville plastique.

Patte à vis métaux

Matière:
Acier zingué blanc


Application :
- Fixation de colliers de plomberie, rallonges et accessoires.
- À utiliser avec les chevilles SPYDER ou SPYDER PLUS en cloisons creuses.

PATTE À VIS BOIS AVEC COLLERETTE




M	L	L_1	F	d_1	A	e	Référence
M7x150	30	24	22	5.80	9	1.5	PAVB30
	40	34	32		9	1.5	PAVB40
	50	42	40		9	1.5	PAVB50
	60	52	45		9	1.5	PAVB60
	70	62	45		9	1.5	PAVB70
	80	72	45		9	1.5	PAVB80
M8	40	32	32	7	11	1.8	PAVB8X40
	50	40	40		11	1.8	PAVB8X50
	60	50	45		11	1.8	PAVB8X60
	80	70	45		11	1.8	PAVB8X80
M10	60	50	47	9	12.8	1.9	PAVB10X60
	80	67	43		12.8	1.9	PAVB10X80

PATTE À VIS BOIS SANS COLLERETTE



M	L	Lf_1	Lf_2	d_1	P_1	P_2	A_1	A_2	Référence
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degré °	degré °	
±0,1	±0,2	±0,2	±0,1	±0,2	±0,1				
M8	40	32	8	7	3	1,25	40	60	PAVBSC8X40
	50	40							PAVBSC8X50
	60	45							PAVBSC8X60
	80	45							PAVBSC8X80

PATTE À VIS MÉTRIQUE AVEC COLLERETTE



M	M'	L	A	e	Référence
M7x150	M4	40	8,5	1,4	PAVM4X40
		50			PAVM4X50
	M5	40	9,5	1,6	PAVM5X40
		45			PAVM5X45
		50			PAVM5X50
		60			PAVM5X60
		70			PAVM5X70
	M6	30	9,5	2.0	PAVM6X30
		40			PAVM6X40
		45			PAVM6X45
		50			PAVM6X50
		60			PAVM6X60
		70			PAVM6X70

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com